

# Q8 Outboard 2T



## Опис

Моторна олива для 2-тактних підвісних двигунів.

## Застосування

В усіх підвісних 2-тактних бензинових двигунах (з повітряним чи водяним охолодженням) з етильованим чи неетильованим бензином, як на готовій суміші, так і з системою впорскування оливи.

## Специфікації

- NMMA TC-W3 (№ повторної сертифікації: RL-51030)
- SAE J1536 Клас змішуваності/текучості 3

## Переваги

- Відмінний захист циліндрів від спрацювання.
- Знижує забруднення свічок і поверхневе самозаймання палива.
- Запобігає пригоранню поршневих кілець і утворенню відкладень.
- Знижує викиди через вихлопну трубу.
- Забезпечує відмінний захист від іржавіння й корозії.
- Для круглорічного використання в усіх типах клімату.

Технічні характеристики	Метод	Од. вим.	Тип. показник
Тип	-	-	Самозмішувана
Абсолютна густина, 15°C	D 1298	кг/м <sup>3</sup>	867
Кінематична в'язкість, 40°C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	38,6
Кінематична в'язкість, 100°C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	6,5
Індекс в'язкості	D 2270	-	121
Сульфатна зольність	D 874	% маси	0
Температура спалаху	D 93	°C	84
Температура застигання	D 97	°C	-39
Загальне лужне число	D 2896	мг КОН/г	3,8

*Подані вище данні не є специфікацією. Це типові данні, які застосовуються для виробництва.*

Офіційний імпортер продукції Q8Oils в Україні – ТЗОВ “Інвестор”  
[www.q8oils.com.ua](http://www.q8oils.com.ua)

KPR&T/26-12-2012