

	Модель	Час нагріву від 15° - 75°С	Габаритні розміри, мм	PPЦ, Грн
GBU C6 - електричний водонагрівач із сухим теном, універсальний монтаж				
762 040	GBU 50 C6	1г 55 хв	583(н)х500(Ø)	9 291
762 041	GBU 80 C6	3г 05 хв	803(н)х500(Ø)	9 816
762 042	GBU 100 C6	3г 55 хв	948(н)х500(Ø)	10 656
762 044	GBU 150 C6	3г 55 хв	948(н)х500(Ø)	14 121
GT -водонагрівачі малого об'єму				
298 350	GT 10 O	22 хв.	500х398х122	5 564
298 361	GT 10 U	23 хв.	500х398х122	5 564
298 362	GT 15 O	33 хв.	500х398х122	6 509
298 363	GT 15 U	34 хв.	500х398х122	6 509
FTG - пласкі, функція EcoSmart				
478 694	FTG30SMV9	72 хв.	635х490х297	13 334
476 913	FTG50SMV9	2г 02хв	920х490х297	13 964
476 920	FTG80SMV9	2г 33 хв	1350х490х297	14 999
476 922	FTG100SMV9	3г 12 хв	1635х490х297	18 584
TGRH циліндричний, мокрий тен, вертикальний / горизонтальний				
728 413	TGRH100V9	3г 12 хв	935*454*461	8 924
Prime MS - компактні водонагрівачі серії Super Slim, новий дизайн				
700 130	Prime MS 30V9	1 г 05 хв	635(н) х 334(Ø)	5 774
700 131	Prime MS 50V9	1 г 55 хв	905(н) х 334(Ø)	6 299
700 132	Prime MS 65V9	2 г 30 хв	1125(н) х 334(Ø)	6 929
700 133	Prime MS 80V9	3 г 05 хв	1345(н) х 334(Ø)	7 874
TGR SV9 - компактні водонагрівачі серії Super Slim, новий дизайн				
481 697	TGR30SNGV9	1 г 05 хв	635(н) х 334(Ø)	5 774
481 700	TGR50SNGV9	1 г 55 хв	905(н) х 334(Ø)	6 299
481 702	TGR65SNGV9	2 г 30 хв	1125(н) х 334(Ø)	6 929
481 703	TGR80SNGV9	3 г 05 хв	1345(н) х 334(Ø)	7 874
Prime 50V9				
700142	Prime 50V9	1г 34 хв	576*454*461	5 459
700143	Prime 80V9	2г 20 хв	781*454*461	6 194
700144	Prime 100V9	3г 10 хв	941*454*461	6 719
TG NGV9				
515 295	TG50NGV9	1г 34 хв	576*454*461	5 459
515 297	TG80NGV9	2г 20 хв	781*454*461	6 194
515 298	TG100NGV9	3г 10 хв	941*454*461	6 719
GBF T - електричний водонагрівач із сухим теном та зовнішнім датчиком температури				
358 195	GBF 150 T/V9	8г	1318(н)х454(Ø)	11 129
762 045	GBU 200 V9	8г	1318(н)х454(Ø)	18 888
GBF V9 - електричний водонагрівач із сухим теном та зовнішнім датчиком температури				
735670	GBF 50V9		566х454х461	7 699
735711	GBF 80V9		771х454х461	8 549
735712	GBF 100V9		931х454х461	8 999
GBF SM - циліндрична форма, сухий тен, електронне керування				
491 765	GBF 50SM	1г 38 хв	590х454х461	9 974
491 766	GBF 80SM	2г 37 хв	810х454х462	10 814
491 767	GBF 100SM	3г 16 хв	955х454х463	11 549
514 318	GBF 120 SM	6г 30 хв	1103(н)х454(Ø)	11 999
514 349	GBF 150 SM	8г	1318(н)х454(Ø)	13 964
GBFU SIMPLICITY - водонагрівач із "Сухим нагрівачим елементом" універсальні				
345 337	GBFU 50 SIMV9	1г 38 хв	570(н)х454(Ø)	9 291
345 338	GBFU 80 SIMV9	2г 37 хв	775(н)х454(Ø)	9 999
345 339	GBFU 100 SIMV9	3г 16 хв	935(н)х454(Ø)	10 866
345 351	GBFU 150 SIMV9	4г 54 хв	1305(н)х454(Ø)	14 594
Supr SD - прямокутний дизайн, слім, сухий тен, електр. керування				
700089	Supr SD 50V9	1г 38 хв	690х420х445	12 423
700090	Supr SD 80V9	2г 37 хв	950х420х445	13 694
700091	Supr SD 100V9	3г 16 хв	1125х420х445	14 473
700092	Supr SD 120V9	3г 55 хв	1300х420х445	15 703
OGBS ORV9 - прямокутний дизайн, слім, сухий тен, електр. керування				
484 397	OGBS 50 ORV9	1г 38 хв	690х420х445	11 549
484 398	OGBS 80 ORV9	2г 37 хв	950х420х445	12 599
484 399	OGBS 100 ORV9	3г 16 хв	1125х420х445	13 439
484 400	OGBS 120 ORV9	3г 55 хв	1300х420х445	14 699

Supr ESD - прямокутний дизайн, слім, сухий тен, електр. керування, функція SMART				
700093	Supr ESD 50V9	1г 38 хв	690x420x445	13 776
700094	Supr ESD 80V9	2г 37 хв	950x420x445	15 088
700095	Supr ESD 100V9	3г 16 хв	1125x420x445	15 826
OGBS SMV9 - прямокутний дизайн, слім, сухий тен, електр. керування, функція SMART				
515 754	OGBS 50 SMV9	1г 38 хв	690x420x445	12 809
515 758	OGBS 80 SMV9	2г 37 хв	950x420x445	13 964
515 760	OGBS 100 SMV9	3г 16 хв	1125x420x445	14 699
OGB SMART - сенсорний РК дисплей				
409 810	OGB 80 SMV9	3г 05 хв	830(h)x500(Ø)	15 999
409 811	OGB 100 SMV9	3г 55 хв	975(h)x500(Ø)	17 114
410 377	OGB 150 SMV9	5г 45 хв	1345(h)x500(Ø)	19 634
GBK OR. Комбіновані тискові. Вертик. Монтаж. EcoSmart, Електронне регулювання температури				
728 738	GBK 80 OR LNV9	3г 05 хв (17 хв)*	803x500x507	16 275
728 739	GBK 80 OR RNV9		803x500x507	16 275
728 740	GBK 100 OR LNV9	3г 55 хв(12 хв)*	948x500x507	16 748
728 741	GBK 100 OR RNV9		948x500x507	16 748
728 812	GBK 120 OR LNV9	4г 35 хв(15 хв)*	1103x500x507	17 624
728 813	GBK 120 OR RNV9		1103x500x507	17 624
728 814	GBK 150 OR LNV9	5г 45 хв(18 хв)*	1318x500x507	18 899
728 815	GBK 150 OR RNV9		1318x500x507	18 899
728 816	GBK 200 OR LNV9	6г 55 хв(24 хв)*	1510x500x507	22 759
728 817	GBK 200 OR RNV9		1510x500x507	22 759
TGRK				
457 735	TGRK 100 LNV9			10 763
457 739	TGRK 100 RNV9			10 763
514170	TGR150NGV9			10 499
514171	TGR200NGV9			14 489
	LN / RN - ліве / праве підключення	5° C з використанням теплообмінника (t=65° C)		
GBH, горизонтальний монтаж, сухий тен				
728466	GBH50V9			9 659
728467	GBH80V9			10 499
728468	GBH100V9			10 971