

FIX-A-LEAK

Назва: FIX-A-LEAK Засіб для визначення та усунення протікань.

Хімічний реагент, спеціально створений для визначення та усунення протікань в басейнах, СПА, гарячих трубах і т.д.

Властивості.

Стан в'язка рідина
Колір білий
Щільність 1,393-1,396 гр/см³
рН (20 гр. С) 11-11,5

Характеристики.

- FIX-A-LEAK адаптований для всіх видів басейнів, спа, гарячих труб, та. і т.д. Матеріал, що використовуються у цих конструкціях – бетон, фарба, скловолокно, лайнер, акрил і т.д. різний.
- Також добре працює з матеріалами зазвичай застосовуваними у виготовленні труб – ПВХ, АВС, мідь, сталь, і т.д.
- FIX-A-LEAK не руйнує інтер'єр басейнів, спа тощо.
- Він не руйнує фільтрувальні системи басейнів, спа тощо.
- Він запобігає корозії.
- Звільнений від металів.

Зауваження.

FIX-A-LEAK пройшов серйозні випробування в різних погодних умовах і довів свою придатність усунення течії. Взаємодіє з будь-якими поверхнями, з якими входить у контакт.

Виток в системі циркуляції води.

Протікання зазвичай виявляються при появі бульбашок повітря, що змішуються з водою в форсунках. Найчастіше протікання виявляються, коли фільтрувальний насос вимкнений. Нормальна циркуляція відтягне FIX-A-LEAK від місця протікання, а якщо насос вимкнений матеріал просто не досягне місця протікання. Необхідно направити потік води у зворотний бік для тяжіння матеріалу до місця протікання під тиском. Переважно під тиском 0.35-0.70 КГ/СМ² до тих пір, поки течія не припиниться. Коли це досягнуто поступово збільште тиск до 1.05-1.75 кг/см² для закріплення отриманого результату (опресування). Після опресування зачекайте 48 годин для закріплення.

Різноманітні течії.

Якщо ви підозрюєте витік навколо фітінгу всередині басейну, таких як форсунки, світильники, скімери або сходи тощо.

Вимкніть насос.

Застосуйте FIX-A-LEAK безпосередньо в місце витоку, використовуючи натискання на пляшку, подібно до пляшки з кетчупом. Зачекайте щонайменше 48 годин перед початком циркуляції для закріплення FIX-A-LEAK.

FIX-A-LEAK.

- Змішаний, концентрований матеріал, розроблений для усунення протікання і взаємодіє практично з будь-якими матеріалами.
- Закупорює отвори діаметром 3мм
- Формує постійну гідроізоляцію.

Дозування.

1-2 літрів/пляшок на 100м³. Не перевищуйте концентрацію більш ніж 4л на 100м³, якщо після додавання FIX-A-LEAK до басейну, спа тощо. передбачається купання. У разі високої концентрації FIX-A-LEAK необхідно змінити воду перед використанням.

Ці дози є приблизними і можуть бути змінені відповідно до ситуації та виду протікання. Ефективність речовини залежить від розміру тріщини.

Інструкція по застосуванню.

Добре збовтуйте перед застосуванням.

1. Встановіть режим bypass перед додаванням FIX-A-LEAK у воду.

Пісочні фільтри: поставте клапан у режим рециркуляції.

Інші типи: вийміть картриджі із фільтрувальної установки. Далі продовжуйте циркуляцію з порожньою фільтрувальною установкою.

2. З увімкненим насосом повільно додайте FIX-A-LEAK у скімери або попереду будь-яких інших забірних пристроїв.

3. Після додавання FIX-A-LEAK запустіть систему фільтрації, по можливості виключаючи забір води через скіммер. Якщо це неможливо, то вакуумний пилосос може бути використаний альтернативно, просто розташувавши його в найглибшому місці басейну і приєднавши його до простого вакуумного з'єднання. Поставте клапан фільтра у нормальну позицію.

4. FIX-A-LEAK випадає у вигляді нерозчинного осаду і буде накопичуватися в найнижчому місці досить швидко. Необхідно знову повернути його до зважених частинок, використовуючи ручну щітку або механічний пилосос кожні 4–6 годин під час циркуляції води.

5. Продовжуйте циркуляцію, поки течія не припиниться.

6. Позначте рівень води та зачекайте 2 дні. Щоб переконатися, що течія припинилася.

7. Після того, як течія припинилася почекайте 24-48 годин, і можете повертатись до нормальної фільтрації.

Піщані фільтри: Поставте клапан у положення фільтрації та видаліть невикористані залишки FIX-A-LEAK.

Інші типи: Вставте фільтр та продовжіть операцію. Видаліть невикористану FIX-A-LEAK з фільтра згідно з інструкцією.

8. Операція може бути повторена, якщо потрібно..

Запобіжні заходи.

Бережіть від дітей! Не допускати попадання в очі, шкіру та одяг. Не допускати попадання в їжу. Зберігати упаковку щільно закритою, не допускати потрапляння до неї води.

Перша допомога.

У разі контакту промити очі або шкіру водою протягом 15 хвилин. У разі потрапляння у очі негайно зверніться до лікаря. Помийте забруднений одяг. У разі ковтання пийте молоко, яєчні білки, желатин. Якщо це недоступно, випийте велику кількість води. Негайно зверніться до лікаря.

Керуючись нашими умовами, інформація, дана в цьому буклеті вірна. У зв'язку з тим, що речовина вживається не під нашим контролем, ми можемо бути відповідальними за наслідки неправильного застосування.