

26.12.2016

Заинтересованным лицам,

Компания DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.S. выражает Вам свое уважение и направляет информацию о составе продукции.


Наименование компонента	Синтетическая финишная эмаль	Быстрый акриловый двухкомпонентный лак	Универсальный акриловый двухкомпонентный лак	Акриловая двухкомпонентная автоэмаль DYOCRYL	Базовая автоэмаль DYOBASE	Полиэфирная шпатлевка
Артикул	119-	140-0754	140-0740	140-	141-	920-
Алкидная смола	35-50					
Акриловая смола		40-50	40-50	30 - 35	20-30	
Алифатическая изоцианатная смола						
Уайтспирит	25-35					
Неорганические пигменты (диоксид титана/ карбоновый черный пигмент и др.)	2-20			2 - 35	4 - 6	2-3
Ортоксилол	2-4			12 - 21	8 - 12	
Толуол						
Изобутилацетат						
Изобутанол	2-4					
Солвессо 100	9-13					
Бутиловый ацетат		30-35	30-35	14 - 21	45 - 55	
Бутилглицоляцетат		8-13	8-13	1 - 3	10 - 14	
Метоксипропилацетат		5-10	5-10	2 - 8		
Диацетоновый спирт					4 - 8	
Ксилол						
Наполнитель (тальк/барит/доломит)						55-65
Битум						
Ненасыщенная полиэфирная смола						18-23
Мономер стирола						10-15
Феноловая смола						
Эпоксидная смола						
Этиловый спирт						
Изопропиловый спирт						
Поливинилбутиральная смола						
Целлюлоза						
Ацетон						
Полиолефины хлорированные						

С уважением,

Дилек Йюджел

Директор отдела

по разработке и внедрению промышленных ЛКМ и полимеров



CASATK  
BOYA



Yasar