

**Ущільнюючий профіль ДШ 6 для деформаційних швів
бетонних підлог, стяжок, керамічної плитки
"СімСілер" шириною 5,8/5,5 мм**



Використовується для вставки в порожнину шва під час герметизації деформаційних швів промислових підлог, стяжок і керамічної плитки всередині та зовні приміщень, зокрема тераси та покрівлі, що експлуатується.

Ущільнюючий профіль з екструдованого ТРЕ, гнучкий, підходить для внутрішнього і зовнішнього застосування. Призначений для використання в розділяючих і температурних швах, у заливних промислових і бетонних підлогах та керамічній плитці з розкриттям шва 4; 6; 8; 10; 15; 20 мм.

Переваги "СімСілер": Шви з нашим ущільнювачем мають естетичний вигляд протягом тривалого часу, чого не скажеш про шви з герметиком. Герметик у швах часто відривається від порожнини шва і такий шов втрачає товарний вигляд. Тому **"СімСілер"** це альтернатива герметикам під час герметизації температурних і розділяючих швах у бетонних підлогах, стяжках, керамічній плитці.

Характеристики стійкий до лужних розчинів, до розчинів кислот, до мийних засобів, до
Хімічна стійкість: тваринних і рослинних жирів, до очищення за допомогою пари.
Упаковка: бухти по 30 м/п

Лінійка типорозмірів ущільнювальних профілів (в наявності ДШ 6)

Найменування	ДШ 4	ДШ 6	ДШ 8	ДШ-10	ДШ 15	ДШ 20
Ширина профілю, а (мм)	4,0	5,5		9,6		
Монтажна висота, h (мм)	10	10		10		
Монтажна ширина, Fb (мм)	4,5	5,8		10		
Колір стандартний	світло-сірий, чорний					
Довжина профілю, L (м)	рулони по 30 м.п.					

Установка "СімСілер": вставляється на герметик у порожнину деформаційного шва

