

ТИП ПРОДУКТУ

Водорозчинна олія для зовнішніх дерев'яних поверхонь.

ЗАСТОСУВАННЯ

Натуральна олія для зовнішніх робіт, призначена для захисту підлог садових терас, пристаней і дерев'яних садових меблів. Інші об'єкти застосування — паркани, дерев'яні решітки, двері та сходи. Для необробленої, термічно обробленої та просоченої деревини. Наноситься на чисту, суху дерев'яну поверхню за допомогою щітки, губки або занурення. Захищає дерев'яні поверхні від вологи, забруднення та у тонованому стані — від УФ-випромінювання. Зменшує утворення тріщин на дерев'яній поверхні. Не підходить для теплиць, парників і приміщень для худоби.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибіл. 10 %

**Леткі органічні сполуки
(VOC)**

Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

**Практичні витрати
дошка**

Розпиляна

5–8 м²/л

Стругана дошка

8–10 м²/л

Щільність

прибіл. 1,0 г/мл

**Час висихання,
+23 °C**

- від пилу

- суха

через 4 години

через 16 годин

Протягом перших кількох днів слід уникати механічного тертя поверхні. Якщо потрібна повторна обробка, олію можна нанести через приблизно 24 години.

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти мийним засобом і теплою водою.

Блиск

Вбирається в деревину та зазвичай не формує видиму плівку.

Кольори

Прозорий, коричневий, сірий і напівпрозорий кольори.

**Атмосферостійкість
оновлювати**

Обробку поверхонь, які постійно піддаються атмосферним навантаженням, потрібно щороку чи за потреби.

**Пакування
(наявність залежить від країни)**

Прозора: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Коричнева: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Сіра: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».
УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

**Продовження
на звороті**

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Почистьте поверхню, яку буде оброблено. За потреби вимийте поверхні, які потрібно обробити, засобом для чищення терас RENSA TERRACE. Ретельно промийте поверхні водою та дайте їм висохнути. Видаліть із поверхні стару фарбу, що лущиться та погано тримається, а також крихкі верхні шари деревини. Необроблену деревину рекомендовано заґрунтувати ґрунтувальним антисептиком для деревини із серії WOODEX. Перед обробкою видаліть шари старої фарби чи лаку.

Застосування

Перед нанесенням добре перемішайте. За потреби тонований продукт також потрібно перемішувати під час нанесення. Наносьте на поверхню в 1–2 шари за допомогою щітки, губки або занурення. Олію для деревини можна розбавити на 10–30 % для покращення абсорбції. Обробку можна повторити залежно від якості деревини. Надлишок олії, що не ввібрався у поверхню, потрібно витерти ганчіркою.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою. Відносна вологість деревини має бути менше 20 % від маси деревини. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та продукту має бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Слід уникати нанесення під яскравими сонячними променями або за вологої погоди.

ЗБЕРІГАННЯ

Захищайте від морозу.

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
