

Герметик FIRE CEMENT 1000

Однокомпонентний герметик, що не містить розчинників, з надзвичайно високою температурною стійкістю, високою міцністю і чудовою адгезією до металевих поверхонь



Галузь застосування:

Застосовується у виробництві опалювальної техніки, зокрема, для герметизації опалювальних котлів, печей, нагрівальних плит, камінів, димовідвідних патрубків, трубопроводів зрідженого газу, а також інших приладів і апаратів, що працюють при високих температурах до +1000°C. Може бути також використаний замість ущільнювальних матеріалів у дверцятах нагрівальних котлів, люках і корпусних стиках після щорічної перевірки та / або чистки. Грунтова поверхня повинна бути чистою, сухою, незапорошеною і нежирною, а також неpolірованою

Без утворення седиментації

Не потрібно видаляти рідке скло, так як воно не випадає в осад. У процесі експлуатації герметик не розпадається на складові

Міститься в картушах

Не потрібно попереднього змішування і збовтування. Таким чином, вміст може бути відразу застосований з використанням всіх переваг картушів для герметиків

Морозостійкий

Можлива температура зберігання нижче 0°C (близько -5°C)

01

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Рідке скло з мінеральними присадками
Густина	2.21 г/см ³
Усадка	Мінімальна
Розширення	Відсутнє. Матеріал нееластичний
Консистенція	Паста
Термостійкість	-5°C ...+1000°C
Температура застосування	+5°C ...+30°C
Колір	Сірий
Запах	Нейтральний
Стойкий до	Жирів, масел, димових газів та їх конденсатів
Час затвердіння	2 дні

Спосіб застосування:

Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Картуш	310	08932900	1/6

Додаткові продукти:

Пістолет картушевий Арт. № 0891 ...