



IP-відеореєстратор SEVEN IP-7216-AI

Технічні характеристики

Система	
Процесор	ARM Cortex A7 Processor
Операційна система	Embedded LINUX
Відео	
Вхід	16 каналів до 8Мп (3840*2160)
Вихід	1*HDMI, 1*VGA
Аудіо	
Вхід	1*RCA, 16 входів з IP-відеокамер
Вихід	1*RCA (лінійний 1kΩ), HDMI вихід
Бітрейт аудіо	До 64 Кбіт/с
Компресія аудіо	G711ц, G711а, ADPCM_DVI4
Інтерком	Так, двосторонній
Детекція та тривога	
Детекція руху	16 каналів, зони детекції руху: 396 (22 × 18)
Смарт детекція	Виявлення людини, вторгнення в область, перетин лінії, байдиккування, скупчення людей
Сценарії реакції на тривогу	Запис відео, Email, FTP, фото, звуковий сигнал, екрані підказки
Тривожні входи	Ні
Тривожні виходи	Ні
Екран	
HDMI вихід	4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
VGA	1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц
Поділ екрану	16 каналів / 13 каналів / 10 каналів / 9 каналів / 8 каналів / 6 каналів / 4 канали / 1 канал
Цифровий зум	Так
OSD	Назва камери, час, запис, виявлення руху, тривожна подія
Запис	
Компресія відео	H265+/H264+/H265/H264
Роздільна здатність	8Мп (3840×2160), 5Мп (2592×1944), 4Мп (2688×1520/2560×1440), 3Мп (2048×1536), 2Мп (1920×1080), 960р (1280×960), 720р (1280×720), D1 (720×576/720×480)
Частота кадрів запису	PAL: 8Мп - 10 каналів@25 к/с, 5Мп/4Мп/3Мп/2Мп/1Мп/D1 - 16 каналів@25 к/с NTSC: 8Мп - 10 каналів@30 к/с, 5Мп/4Мп/3Мп/2Мп/1Мп/D1 - 16 каналів@30 к/с
Режими запису	Вручну, розклад, детекція руху, смарт-подія
Відтворення та резервування	
Локальне відтворення	1 канал 8Мп@30к/с, 1 канал 5Мп@30к/с, 2 канали 4Мп@30к/с, 2 канали 3Мп@30к/с, 4 канали 2Мп@30к/с, 4 канали 960р@30к/с, 4 канали 720р@30к/с, 16 каналів D1@30к/с
Можливості декодування	4 канали 2Мп(1920*1080)@30к/с
Віддалене синхронне відтворення	Так
Пошук	Всі, постійний запис, детекція руху, смарт-аналітика, тривога, пошук за ярликами, зображення, журнал
Резервування	Мережа, USB накопичувач
Мережа	
Інтерфейс зв'язку	1х самоадаптивний порт Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
Вхідний потік	120 Мбіт/с
Вихідний потік	120 Мбіт/с
Протоколи	IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPOE
ONVIF	ONVIF 19.12 Profile S/G/T
WEB браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Програмне забезпечення CMS	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, MAC OS
POE порти	Ні
Wi-Fi	Ні

Мобільні пристрої	iPhone, iPad, Android смартфони, Android планшети
Хмарний сервіс	Bitvision
Мобільний додаток	Bitvision
Сховище	
Тип інтерфейсу	1*SATA HDD інтерфейс (3.5" SATA)
Ємність	До 8ТБ включно
eSATA	Ні
Загальні	
USB	2*USB 2.0
RS485	Ні
Живлення	12В 2А постійного струму
Споживана потужність	До 10 Вт (без жорсткого диску)
Робочі умови	Від -40 °С до 60 °С, вологість: 95% або менше (без конденсації)
Матеріал корпусу	Металевий
Розміри	260 мм × 230 мм × 43 мм
Вага	2 кг (без жорсткого диску)

server systems