

# BIOTOL-SPRAY

СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ЛИШАЙНИКОВ, МХОВ И ВОДОРОСЛЕЙ

- Готово к применению – spray
- Для наружных и внутренних работ



BIOTOL-SPRAY	
<b>Сфера применения</b>	Готовое к применению эффективное средство для профилактики и уничтожения микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других поверхностях, как при наружных, так и при внутренних работах. Средство не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов, практически без запаха. Для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и тд. Также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных и черепичных крыш и тд, а также архитектурных и мемориальных памятников, оград, плит и тп при уходе и реставрации.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфицирующего средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить скребком, щеткой и тп, стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности.
<b>Нанесение</b>	Средство обильно распылять на поверхность, пораженную микроорганизмами. Во время нанесения избегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, их следует закрыть пленкой. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения загрязнений поверхность после механической очистки обработать средством Biotol-Spray еще раз. Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях.
<b>Рабочие условия</b>	Температура выше 5°C. При наружных работах избегать дождливой или туманной погоды.
<b>Действующее вещество</b>	Бензалкония хлорид
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Расход</b>	Упаковки 0,5 л достаточно для обработки 2 ... 4 м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях.
<b>Плотность</b>	Около 1 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 5%
<b>Хранение</b>	1 год в плотно закрытой таре в темном месте при температуре 5...30°C. Беречь от замерзания.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При использовании соблюдать требования по безопасности! Содержит биоцид: четвертичные аммониевые соединения, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 2,7 г/кг и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он – 0,3г/кг. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Рег. номер 0725/10.