



Styropor

Клей для виробів зі стиропору

- ✓ Спінений полістирол (пінопласт)
- ✓ Спінений поліуретан
- ✓ Корка



Опис	
Властивості	<p>STYROPOR – клей для приkleювання на стелі і стіни виробів зі стиропору.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовий до застосування водорозріджуваний клей. ✓ Має високі склеювальні властивості. ✓ Добре розподіляється по поверхні завдяки спеціально підібраної в'язкості. ✓ Має хорошу початкову склеювальну здатність. ✓ Фіксація виробів відбувається до склеювання клею, що дозволяє коригувати і вирівнювати вироби, що склеюються. ✓ Клей високов'язкий, не стікає з вертикальної поверхні, безусадковий. ✓ За рахунок наповненого складу, при нанесенні зубчастим шпателем на нерівні поверхні, служить вирівнювальним шаром перед приkleюванням. ✓ Немає необхідності додатково притискати виріб до поверхні і утримувати його для фіксації положення. ✓ Забезпечує високу міцність склеювання матеріалів (адгезію). ✓ Містить легкий об'ємний наповнювач, що зменшує витрату клею. ✓ Білий колір клею маскує стики та шви виробів зі стиропору білого кольору, які приkleєні. ✓ Високий клей легко шліфувати і фарбувати. ✓ Паропроникний. ✓ Без запаху. ✓ Для внутрішніх робіт.
Призначення	STYROPOR – клей для приkleювання на стелі і стіни виробів зі: «стиропору» – спіненого полістиролу (пінопласти) високої щільноті, спіненого поліуретану, корки на вбираючу або пофарбовану поверхню в приміщеннях.
Вироби для приkleювання	Декоративні плити, панелі, бордюри, фризи, стельові плинтуси (галтели), розети (розетки), пілястри та ін. Клей не призначений для приkleювання матеріалів з пластмаси.
Типи поверхонь для приkleювання	Шпакльовані, пофарбовані, бетон, гіпсокартон, деревина, ДВП, ДСП і т.д.

Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути міцною, сухою, рівною, очищеною від пилу, крейдяної побілки, неміцних матеріалів, що відшаровуються. Забруднені і жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, змити водою і висушити. Тріщини і нерівності зашпаклювати. Пористі поверхні загрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro, TM Aura, TM Condor. Поверхні, пофарбовані алкідними та водно-дисперсійними фарбами, відшліфувати до шорсткості, видалити пил.
Застосування	Для наклеювання елементів декору необхідно керуватися інструкцією їх виробника. Розмішати клей. Під час наклеювання елементів декору з великою площею (наприклад, стельові плити) клей наносити на основу на площею до 2 м ² смугами шириною 10–15 см. В випадку малої площи зіткнення елементом декору з основою чи його маси необхідно наносити клей на основу та на елемент декору. Приклеїти протягом 10 хвилин. Час коригування - до 10 хвилин. Надлишки клею відразу прибрати. Температура приміщення, основи, елемента декору та клею повинна бути однаковою і не нижче +10°C, відносна вологість не вище 85%.
Колір	Білий.
Витрата	3–5 м ² /л. Витрата клею залежить від нерівності поверхні та маси елементу декору. Чим більше маса елементу декору – тим більше витрата клею.
Час висихання	6–24 години за умов температури +20°C і відносної вологості повітря 65%. В разі зменшення температури повітря час висихання відповідно збільшується. Фарбувати водно-дисперсійними фарбами елементи декору можна після висихання клею.
Робочі інструменти	Шпатель, зубчастий шпатель.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохлий клей очищується механічно.
Склад	Дисперсія співполімерів, спеціальні наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки від дати, зазначененої на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати та транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +25°C. Не піддавати заморожуванню. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недosoсяжному для дітей місці. В разі попадання в очі або на шкіру промити водою. Уникати попадання в навколоишне середовище. Клей нетоксичний.
Утилізація	Тару і висохлий клей утилізувати як побутові відходи.
Тара	0,3 кг - 1 кг - 3 кг
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Сложивач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Сложивача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Сложивачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Сложивачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №04 від 21.12.2019.	