

## 2-КОМПОНЕНТНА ЗАМІНА М'ЯКОГО ПРИПОЮ

Високоміцна наповнювальна суміш 2С на основі епоксидної смоли для кузова, придатна для холодного нанесення, як безсвинцева альтернатива гарячому паянню оловом



### Галузь застосування:

Для кузовних робіт на металевих поверхнях, особливо для моделювання та підфарбовування ділянок ремонту

### Альтернатива гарячій пайці

Відкритий вогонь не потрібен

### Економія часу

Немає необхідності в розбиранні повітряних подушок, пластикових деталей, текстилю, бака тощо

### Підходить для пофарбованих поверхонь

Не пошкоджує пофарбовані поверхні

### Герметизація порожнин і швів

### Основні властивості:

- Хороша адгезія до алюмінію, заліза та сталі
- Можна фарбувати
- Малозапилене шліфування
- Оптимальна міцність на вигин
- Стійкий до бензину, дизельного палива та розбавлених кислот
- Відсутність усадки
- Неетикований

### Спосіб застосування:

Ретельно очистити і відшліфувати ділянку, яка буде оброблена. Видалити усі старі незатверділі шари фарби та ґрунтовки. Перед використанням натиснути на картридж, доки обидва компоненти не будуть видавлені рівномірно. Потім приєднати міксер і викинути перші 3 см вмісту. Матеріал, змішаний у правильному співвідношенні, має однорідний сірий колір, кремовий і блискучий. Тоді нанести 2-компонентний епоксидний м'який заміник припою та розподілити назовні шпателем, починаючи з пошкодженої ділянки. Готовий до шліфування з мінімальним вмістом пилу через 2,5 години при +23 °С (або приблизно через 20 хвилин при +45 °С)

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Епоксидна смола
Колір	Сіро-коричневий, металік
Густина основи при +20 °С	1,37 г/см <sup>3</sup>
Час висихання	20-30 хв
Термостійкість макс.	120 г
Термін придатності	18 місяців

Вага вмісту	Арт. №	Уп., шт.
265 г	0892610195	1/6