

FICHE TECHNIQUE		
EGGER PRO COMFORT		Long
Support HDF Quell-Stopp Plus		HDF swell stopp plus
Type		Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique		Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale		Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815		non disponible
Classe d'utilisation		31
norme européenne		
Format		Long
Dimensions mm (Longueur x Largeur)		2050 x 245
Epaisseur de l'élément		10
Sous-couche intégrée		oui, en liège
Chanfreins		WV4
		Données emballage
palette		Palette perdue
Indications colis		
	Pièces	5
	m ²	2,51
	kg	21,19
Boîtes par palette		
	Pièces	165
	m ²	82,83
	kg	719
		Spécifications EN16511:2014
Résistance à l'abrasion EN13329, Annexe E		IP ≥ 600 cycles
Résistance aux chocs EN13329, Annexe F		≥ 800 mm
Résistance aux tâches EN 438 - 2		groupe 1 + 2: niveau 4 groupe 3: niveau 3
Gonflement en épaisseur ISO 24336		≤ 20 %
tolérances couche de finition ISO 24337		Longueur ± 0,3 mm Largeur ± 0,1 mm Epaisseur ± 0,5 mm
Poiçonnement statique la constante de exposition EN24343-1 (EN/ISO)		≤ 0,3
Effet d'une chaise à roulettes EN425		10.000 cycle
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 1266		0,09m ² K/W
Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3		≤16 dB
Réduction du bruit d'une pièce IHD W 431		43% (1)

(1) L'amélioration acoustique d'une pièce déterminée donne le pourcentage de réduction de la sensation de volume relative à la référence

