

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Двигун редукторний для дзеркальних куль використовується для підвісу і обертання **куль дзеркальних дискотечних**, а також різноманітних елементів декору, реклами, оформлення приміщень в закладах розваг, торгівлі тощо.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДР-1	ДР-2	ДР-3	ДР-4
Вага підвісу (не більше)	3 кг	15 кг	30 кг	70 кг
Напруга живлення	220 В +/-10%	220 В +/-10%	220 В +/-10%	220 В +/-10%
Потужність	4 Вт	4 Вт	4 Вт	4 Вт
Швидкість обертання	1 об/хв	1 об/хв	1 об/хв	1 об/хв
Розмір двигуна, мм: - висота	80	135	150	150
- ширина	110	110	110	110
- глибина	110	110	110	110

3. МОНТАЖ ДВИГУНА

При монтажі двигуна на стелю (в залежності від матеріалу стелі) використовуються:

- саморізи по дереву для дерев'яної стелі;
- металеві анкери для бетонної стелі;
- дюбель-молі для гіпсокартонної стелі.

Можливе використання перехідної пластини з дошки або фанери. При цьому методі кріплення дошка, або фанера кріпиться одним або декількома (в залежності від ваги підвісу) дюбелями або анкерами до бетонної стелі, а потім саморізами, або гвинтами (в залежності від ваги підвісу) кріпиться двигун до дошки або фанери.

При монтажі двигуна на алюмінієві ферми, або металеві конструкції використовуються спеціальні металеві скоби, або підвіс з елементів ланцюга та карабінів.

4. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При з'єднанні кільця двигуна з елементом підвісу застосовується тільки металевий ланцюг. Застосування мотузки або волосіні небезпечно.

Підключення напруги виконується дротом з подвійною ізоляцією типу ПВС або ШВВП перерізом не менше 0,5 мм².

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

При тривалому використанні двигуна необхідно змастити підшипник і елементи тертя муфти зчеплення густим мастилом.

6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Інтервал робочої температури від +1 до +30 С.
- Відносна вологість повітря до 80% при температурі +25 С.
- Атмосферний тиск від 650 до 800 мм рт.ст.

!!! Забороняється використовувати двигун на відкритому повітрі при атмосферних опадах.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

- Виробник гарантує працездатність виробу на протязі 12 місяців з моменту придбання, при виконанні споживачем умов експлуатації.
- Гарантія не розповсюджується при механічному пошкодженні виробу та/або порушенні умов експлуатації, а також при ознаках втручання в механізми виробу.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ- _____

ДАТА ПРОДАЖУ- _____

**ДВИГУН РЕДУКТОРНИЙ ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНИХ
КУЛЬ**

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ