



### Опис

М'який пінополіуретан із відкритими порами з полімерним просоченням.

### Покриття

TP603 постачається попередньо стислим, з односторонньою клейкою стрічкою, у кольорі антрацит або сірий.

### Упаковка

Глибина шва, мм	Сфера застосування Ширина шва, мм	Довжина рулону, м	Загальна довжина, м
10	2	12,5	375
10	4 (3-6)	8	240
15	2	12,5	250
15	3	10	200
15	4 (3-6)	8	160
15	6 (5-9)	5,6	112
15	8 (7-12)	4,3	86
20	8 (7-12)	4,3	64,5
20	10 (9-15)	4	60

### Технічний паспорт продукту

Властивості	Стандарт	Класифікація
Клас будівельного матеріалу	4102	B2, P-ND S04- 549
Коефіцієнт дифузії водяної пари	EN ISO 12 572	$\mu$ 50
Термічний опір	EN 1026	Від -15 °C до +80 °C
Дифузія водяної пари, Sd		0,1 м <sup>3</sup> /[h · м · (daPa)n]
Стійкість до погодних умов		Відповідає
Герметичність		BG2
Водонепроникність проти сильного дощу		До 600 Pa
Сумісність зі звичайними будівельними матеріалами	EN 1027	Вимоги виконані
Термін зберігання		9 місяців

### Підготовка

- Для монтажу знадобляться: рулетка, шпатель, ножиці, ніж та, можливо, дерев'яний клин.
- На будівельному об'єкті стрічку треба зберігати у прохолодному місці та за температури навколишнього середовища вище 20 °C. Якщо на будівельному майданчику температура навколишнього середовища нижче -8 °C, стрічку треба зберігати за кімнатної температури. Висока температура прискорює розширення стрічки, а низька температура має протилежний ефект.
- Очистьте поверхню віконного отвору від великих забруднень і залишків розчину. У зоні закладення шви між цеглою треба вирівняти розчином. Очистьте бічні сторони шва.

## TP603

### illac 600



Просочений пінополіуретан. Стрічка з одного боку має самоклеючий шар для зручності монтажу. Використовується як герметизуючий матеріал для різних видів будівельних швів.

### Переваги

- клас BG2 / DIN 18 542
- водонепроникність від зливи до 600 Pa

### Монтаж

- Визначивши ширину шва, виберіть відповідний розмір стрічки.
- Щільно стислий початок або кінець стрічки треба обрізати.
- При вимірі стрічки додайте не менше 2 см/м.
- Стрічка має бути приклеєна по краю рами. У разі нерівностей боки стику треба вирівняти розчином або очистити від забруднень.
- З технічних причин стрічку треба відсунути від краю приблизно на 2 мм усередину приміщення.
- У разі контакту з герметиками, фарбами, ґрунтовками та натуральним каменем перевірте їхню сумісність.
- Стрічка має бути захищена від контакту з розчинниками або іншими хімічними речовинами.
- При обробці стежте за тим, щоб стрічка в розправленому стані не зазнавала впливу опадів, а потім стискалася в стику при намоканні.
- У разі бокової сторони шва кладки переконайтеся, що вона згладжена.



Спосіб наклеювання ущільнювальної стрічки при монтажі вікна



Спосіб з'єднання двох кінців стрічки

### Додаткова примітка

Відкриті рулони, що зберігаються у відкритих коробках, мають бути обтяжені, щоб запобігти бічному розширенню рулонів (телескопування). Стрічка може бути оштукатурена або зафарбована. Необхідно перевірити сумісність покриття з фарбами та герметиками. Стрічка не має контактувати з хімічними речовинами, що містять розчинники та агресивно впливають, у тому числі під час очищення.

### Заходи безпеки та охорона здоров'я

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)

### Технічне обслуговування

На бажання клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

### Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. Оскільки ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)



**Construction  
Products Group  
Europe**

Tremco CPG Germany GmbH  
 Werner-Haepf-Straße 1  
 92439 Bodenwöhr Deutschland  
 T: +49 9434 208-0  
 F: +49 9434 208-230

[info.de@cpgeurope.com](mailto:info.de@cpgeurope.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)