

BAYLAN
WATER METERS

Лічильники води одноструменеві сухохідні КК



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- Сертифіковано в Україні
- Конструкція з одним струменем забезпечує високу чутливість при малих витратах
- Можливість оптичного зчитування
- Імпульсний вихід і функції читання AMR є додатковими
- Низька втрата тиску, висока чутливість при початковому потоці
- Підходить для питної води
- Пластиковий верхній корпус з високою стійкістю до тиску і ударів
- Кришка обертається на 360 °
- Електростатичний пофарбований корпус з корозійно-стійкої латуні
- Вакуумний механізм
- Три роки гарантії
- Не потребує додаткового обслуговування



ХАРАКТЕРИСТИКИ			КК-12			КК-12S		КК-14			КК-14S		КК-15	КК-16	КК-17
Перевантажувальна витрата (Q4)	m3/h		3,125			3,125		5			5		7,875	12,5	20
Номінальна витрата (Q3)	m3/h		2,5			2,5		4			4		6,3	10	16
Перехідна витрата (Q2)	m3/h		0,040	0,025	0,050	0,040	0,050	0,064	0,040	0,080	0,064	0,080	0,063	0,100	0,160
Мінімальна витрата (Q1)	m3/h		0,025	0,0156	0,0312	0,025	0,0312	0,04	0,025	0,050	0,040	0,050	0,0394	0,0625	0,10
Q3/Q1 = R(atio)	-		100	160	80	100	80	100	160	80	100	80	160	160	160
Робоче положення	-		H		V	H	V	H		V	H	V	H	H	H
Кількість барабанів	m3		5(стандарт), 8												
Максимальний робочий тиск	bar		16												
Максимальна температура	°C		50			90		50			90		50	50	50
Втрата тиску	bar		0,6												
Початковий потік (Qi)	l/h		5					6					10	16	20
Найменша ціна поділки	m3		0,00005												

РОЗМІРИ, мм		КК-12		КК-12S		КК-14		КК-14S		КК-15		КК-16		КК-17		
Номінальний діаметр	DN	15		15	20	20		20		25		32		40		
Приєднання	D	G 3/4		G 3/4	G1	G1		G1		G1 1/4		G1 1/2		G2		
Загальна висота	H	83		82	113	85		85		108		108		117		
Ширина	B	78,5				74,5		75		95		95		100		
Довжина	L	110				130		130		260		260		300		
Довжина зі штуцерами	LB	190				210		210		380		385		438		
Вага	kg	0,460		0,450	0,560	0,510		0,520		1,550		1,760		2,110		
Кількість в упаковці	-	10													4	