

DISTACCANTE E 55 LO

Универсальная разделительная смазка для ТДИ, МДИ эластомеров

DISTACCANTE E 55 LO – высокотемпературная разделительная смазка, на основе силикона с очень эффективным высвобождением из форм и смазочными свойствами.

Широко используется для любого типа эластомеров, термопластика и полимеров для высвобождения промежуточных изделий из металлических, деревянных, полиуретановых форм. Не вызывает окисления металлических форм.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Эластомеры ТДИ, МДИ, фторэластомеры и т.д.
- Полиэфирные, фенольные и эпоксидные смолы
- Двух-, трех-, компонентные полиуретаны
- Ненасыщенные полиэфирные смолы
- Термопластичные полиуретаны
- Полимеры и пластики (EVA, ПА, ПЭ, ПП, ПК),
- Литье под давлением в формы.
- Ротационного литье полиэтилена, полипропилена, нилона и т.д. для облегчения высвобождения.
- Все типы натурального и синтетического каучука

Применение и условия использования

- Перед началом тестирования убедиться, что на пресс-форме нет остатков другой разделительной смазки;
- Для подготовки форм распылить в два – три слоя без литья. Как правило, лучшего результата можно добиться при применении смазки в распылительных системах, но также возможно применение кистью.
- Для отчистки или применения на новых формах нанесите 2 слоя смазки.
- Если поверхность, на которую наноситься разделяющая смазка холодная, то необходимо подождать 10-15 минут до полного испарения растворителя.
- Если поверхность, на которую наноситься разделяющая смазка тёплая, то до полного испарения растворителя необходимо подождать всего несколько минут

Упаковка: 25 литровые металлические бочки

Производитель FINCO SRL (Италия)

Поставщик: ДП Химпром, Украина, Чернигов
Viber / WhatsApp / Mobile: +380504480720
e-mail: vtulupov@ukr.net
www.uch.com.ua