

# TX HP 3005dn (Q7815A)

Производитель	hp
Серия	LaserJet
Модель	LaserJet P3005DN
Тип оборудования	Принтер
Технология печати	Лазерная монохромная
Слоты для плат расширения	Слот EIO
Кнопки	Help (Помощь), Back (Назад), Pause/Resume (Пауза/Возобновить), Select (Выбор), Cancel Job (Отмена задания), кнопка перехода к предыдущему пункту списка/увеличения цифровых значений, кнопка перехода к следующему пункту списка/уменьшения цифровых значений
Экономичная печать	Экономичный режим (сокращение расхода тонера), поддерживается функция печати нескольких страниц на одном листе (сокращение расхода бумаги)
Шрифты	103 встроенных шрифта PCL (в том числе греческий, иврит, кириллица, арабский), 93 встроенных шрифта PS (в том числе греческий, иврит, кириллица, арабский)
<b>"Комплект поставки и опции"</b>	
Комплект поставки	Сетевой кабель, картридж, диск с ПО, руководство по началу работы
Интерфейсный USB-кабель	Не входит в комплект поставки
Опции (прочие)	Модули памяти HP 32 Мб DDR2 SDRAM DIMM (CB420A), HP 64 Мб DDR2 SDRAM DIMM (CB421A), HP 128 Мб DDR2 SDRAM DIMM (CB422A), HP 256 Мб DDR2 SDRAM DIMM (CB423A)
<b>"Особенности корпуса"</b>	
Индикаторы	Ready, Data, Attention
<b>"Конфигурация"</b>	
Процессор	400 МГц Motorola ColdFire V5
ЖК-дисплей	Есть, двухстрочный
Память принтера/МФУ	80 Мб, расширяется до 320 Мб (144-пиновый слот DIMM)
<b>"Интерфейс, разъемы и выходы"</b>	
Интерфейс	USB 2.0, RJ-45
Сетевой интерфейс	Встроенный принт-сервер HP Jetdirect Fast Ethernet
Порты	RJ-45, USB 2.0 Type B
<b>"Управление бумагой / печатные носители"</b>	
Формат печатных носителей	A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13x18см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10x15 см); задаваемые пользователем форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Типы печатных носителей	Бумага (документная, цветная, бланковая, обычная, с предварительно напечатанной информацией, предварительно перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, задаваемая пользователем
Емкость податчика бумаги	500 листов; многоцелевой лоток на 100 листов. Возможна установка дополнительного лотка на 500 листов (Q7817A, приобретается отдельно).
Емкость выходного лотка	250 листов (верхний лоток приёма бумаги на 250 листов; задний лоток приёма бумаги на 100 листов)
Плотность бумаги	60 г/м2 ~ 200 г/м2 (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей и плотного картона), лоток на 100 листов 60 - 120 г/м2, лоток на 500 листов
Максимальная плотность бумаги	200 г/м2
Duplex unit (модуль двусторонней печати)	Есть
<b>"Параметры/функции печати"</b>	
Кол-во цветов	1
Разрешение ч/б печати	1200 x 1200 dpi; используются технологии HP ProRes 1200, HP FastRes 1200
Максимальная скорость монохромной печати	33 стр./мин.
Язык описания страниц	PCL 6, PCL 5e, эмуляция PostScript Level 3
Поля	5 мм
Рекомендуемая нагрузка	1500 - 5000 страниц в месяц
<b>"Расходные материалы / заменяемые компоненты"</b>	
Картридж черный	Q7551A (№51A), Q7551X (№51X) (экономичный)
<b>"Питание"</b>	
Потребление энергии	600 Вт в режиме работы, 9 Вт в режиме ожидания (максимальное), 0.2 Вт в выключенном состоянии (максимальное)
<b>"Совместимость"</b>	
Требования к системе	Windows 98SE/Me: Pentium 166 МГц, RAM 64 Мб, 200 Мб свобод. пространства на HDD Windows 2000/XP: Процессор 333 МГц, RAM 64 Мб, 200 Мб свобод. пространства на HDD Windows Server 2003: Процессор 550 МГц, RAM 128 Мб, 200 Мб свобод. пространства на HDD
Поддержка ОС	Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows ME, Windows 2003 Server, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, Mac OS X 10.6
<b>"Прочие характеристики"</b>	
Размеры (ширина x высота x глубина)	425 x 310 x 410 мм
Вес	16.2 кг

Рабочая температура

15 ~ 32.5°C