



DNT-01

Опис

DNT-1 — це однокомпонентний поліуретановий преполімер на основі MDI, що не містить розчинників і твердне у вологому середовищі.

Має відмінні сполучні характеристики, гідролітичну стабільність, стійкість до УФ-випромінювання, поживтіння і адгезійні властивості. Продукт можна модифікувати для прискорення затвердіння.

Використання

Він розроблений як сполучний матеріал для каміння, яке використовується для плавальних басейнів, паркових доріжок та інших вологопроникні покриття.

Характеристика компонентів та фізичні властивості

Зовнішній вигляд	Світло-жовта прозора рідина
В'язкість при температурі переробки (мПа·с/25°C)	5500±200
Запропоноване співвідношення (клей:каміння)	1:40-50 (в залежності від розміру каміння)
Дозування кг/м ² , товщина 3 см	1
Життєздатність (15-20)°C/хв	60
Затвердіння, (15-35)°C/год	20-24

Упаковка та Зберігання

Залізні бочки 20 або 200 кг (маса нетто). Зберігайте ємності у провітрюваному та сухому місці. Тримайте подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла та води. Відкриті бочки необхідно закривати відразу після вилучення матеріалу. Рекомендований термін зберігання – 6 місяців.