



furniture linoleum  
climate positive  
CRADLE TO GATE

## Технічні характеристики

	Загальна товщина	EN-ISO 24346	2.0 мм
	Розмір колекції		21
	Товщина рулону	EN-ISO 24341	1.83 м
	Довжина рулону	EN-ISO 24341	≤ 30 м
	Загальна вага	EN-ISO 23997	2100 г/м <sup>2</sup>
	Залишкове вдавнення	EN-ISO 24341-1	≤ 0.20
	Стійкість кольору до світла	EN ISO 105-B02 метод 3	≥ 6
	Рівень блиску	ISO 2813	< 5
	Гнучкість	EN-ISO 24344	∅ 50 мм
	Стійкість до хімікатів	EN-ISO 26987	Стійкий до розбавлених кислот, масел, жирів і звичайних розчинників. Не стійкий до тривалого впливу лугів.
	Стійкість до тепла		70 °C
	Антистатичність	EN 1815	≤ 2.0кВ
	Оцінка життєвого циклу	Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення мінімального впливу на навколишнє середовище.	
	Створюємо краще середовище	Меблевий лінолеум є кліматично сприятливим впродовж всього життєвого циклу	

\* Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до паспорту безпеки меблевого лінолеуму.

Всі торгові організації Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001.

Всі виробничі підприємства компанії Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001.

Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях про продукцію (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

