

# GALI

Наружная компенсированная капельница/  
компенсированная антидренажная



## Технические характеристики

Номинальный расход:  
2.2 л/час, 4.3 л/час

Подходит для трубки  
диаметром 12-32 мм.

Антидренажная конфигурация:  
автоматическое отключение  
при падении давления до 2 м  
водного столба.

## Применение


- » Теплицы и рассадники
- » Фруктовые сады
- » Ландшафт
- » Овощи
- » Гидропоника / беспочвенные культуры

## Описание

- Сверхнадежная компактная кнопочная капельница.
- Уникальный и точный механизм компенсации давления.
- Высокая пропускная способность лабиринта.
- Самостоятельно промывается в начале и конце каждого цикла полива.
- Выход адаптирован для соединений с многовыходными наконечниками (1, 2 и 4).

## Антидренажная конфигурация

Система Антидренаж: капельная линия остается наполненной водой в интервалах между поливами, обеспечивая мгновенный запуск и равномерное орошение по всей длине капельной линии



## Применение



Теплицы



Ландшафт



Фруктовые сады



## GALI 2.2 л/час | Макс. длина трубки (м)

Полиэтиленовая трубка для капельницы диаметром 16 мм, внутр. диаметр 13.2 мм (Kd 0.45)

Давление на входе (бар)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	1.00	2.00	3.00
1.0	40	55	68	80	129	206	267
1.5	62	85	106	125	203	322	420
2.0	75	103	128	151	246	392	510
2.5	84	116	145	171	278	444	579
3.0	92	127	158	187	305	486	636

Полиэтиленовая трубка для капельницы диаметром 25 мм, внутр. диаметр 21.2 мм (Kd 0.12)

Давление на входе (бар)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	1.00	2.00	3.00
1.0	100	133	162	189	299	470	609
1.5	155	208	254	296	470	738	960
2.0	187	251	308	359	571	898	1167
2.5	211	284	348	407	648	1018	1323
3.0	231	311	382	446	711	1118	1452

Полиэтиленовая трубка для капельницы диаметром 20 мм, внутр. диаметр 17 мм (Kd 0.20)

Давление на входе (бар)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	1.00	2.00	3.00
1.0	68	91	111	129	204	320	417
1.5	105	141	173	202	321	504	654
2.0	127	171	210	245	390	614	798
2.5	144	194	237	277	442	696	903
3.0	157	212	260	304	485	764	993

Полиэтиленовая трубка для капельницы диаметром 32 мм, внутр. диаметр 27.2 мм (Kd 0.04)

Давление на входе (бар)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	1.00	2.00	3.00
1.0	171	221	264	304	470	730	942
1.5	268	346	415	478	741	1150	1488
2.0	325	420	504	581	900	1398	1809
2.5	368	476	571	658	1022	1586	2052

» Representative tables only. For further information, please refer to the Irrimeter software.

## Варианты выходов



## Упаковка



[metzer-group.com](http://metzer-group.com)

ООО «ИРРИГАТОР УКРАИНА»  
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 28