

# Ventura

**GPL 12-65**



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранные пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

## РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.90	90.7	65.2	47.7	37.7	18.2	12.0	6.58	3.46
10.2	95.5	63.4	47.4	37.5	17.9	11.9	6.53	3.44
10.5	80.2	62.1	46.6	37.2	17.5	11.7	6.48	3.42
10.8	76.2	60.5	45.8	36.8	17.1	11.5	6.42	3.40

## РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.90	1158	746	585	456	206	141	81.0	43.2
10.2	1113	737	581	453	204	139	80.1	42.4
10.5	1019	728	575	448	201	136	78.9	41.6
10.8	966	717	567	442	196	133	77.8	40.5

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов зарядки/разряда  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибутор промышленных аккумуляторов  
ведущих мировых марок

 **powerconcept**  
BATTERY SOLUTIONS

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	12
Номинальная емкость, C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл, Ач	68
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	6.8
Максимальный зарядный ток А	0.25C <sub>10</sub>
Напряжение заряда, В:	- режим постоянного подзаряда - циклический режим
	13.5-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	20



## Габаритные размеры, мм

