



Технический паспорт

ИЗОМАТ ДЕКО-КОЛОР

Высококачественные пигменты в виде порошка

Описание

Пигменты ISOMAT DECO-COLOR - это высококачественные неорганические пигменты, используемые для окрашивания строительных растворов и бетонов. Идеально подходят для окрашивания микроцементных покрытий.

Области применения

Пигменты ISOMAT DECO-COLOR используются в сочетании с декоративными микроцементными покрытиями DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH и высокопрочное цементное вяжущее DUROCRET-TERRAZZO, обеспечивающее широкую цветовую гамму.

Их также можно добавлять в любой другой цементный раствор (например, в самовыравнивающиеся стяжки FLOWCRET от ISOMAT, в штукатурки MARMOCRET-PLUS) или смоляной цементный раствор (например, DUROCRET-DECO EPOXY, DUROFLOOR-PUC MF6), который необходимо окрасить. Также подходит для любых других растворов или бетонов, которые могут быть приготовлены на месте.

Для внутреннего и наружного применения.

Технические данные

Форма:	пигмент в виде порошка
Цвет:	10 выбранных цветов: Кирпично-красный (A) Красно-коричневый (B) Черный (C) Темно-коричневый (D) Охра (E) Зеленый (F) Фиолетовый (K) Светло-коричневый (L) Оранжевый (M) Эгейское синее (N)

Для смолоцементных растворов см. соответствующие паспорта на продукцию.

Окончательный цвет, особенно если выбран светлый, будет легче получить, если окрашиваемый раствор будет белым.

Пигменты ISOMAT DECO-COLOR можно также комбинировать между собой, что позволяет создавать широкую цветовую гамму. Рекомендуемые нами цвета можно найти в таблице цветов, представленной в маркетинговой брошюре Microcement Coatings и на веб-странице соответствующих продуктов. Кроме того, конечный пользователь может получить гораздо больше цветов, если каждый раз смешивать различные пигменты.

Потребление

Рекомендуется либо придерживаться количества доз, указанного для рекомендуемых нами цветов, либо добавлять столько доз по 50 г, сколько необходимо для получения желаемого цвета, в соответствии с упаковкой продукта. Если требуемое количество пигмента превышает 2% по массе раствора (например, 10 доз по 50 г на 25 кг DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH), обратитесь в отдел технической поддержки ISOMAT.

Упаковка

Пластиковые контейнеры емкостью 250 г, содержащие 5 x 50 г пакетиков с пигментом.

Срок

годности - Хранение

5 лет с даты производства при условии хранения в оригинальной нераспечатанной упаковке, в местах, защищенных от влаги и мороза.

Для цементных растворов и лучшего перемешивания пигмент следует растворять в воде для затворения перед добавлением раствора. Можно также добавлять пигмент после смешивания раствора с водой, но в этом случае его следует тщательно перемешать, чтобы обеспечить однородность цвета всей растворной смеси.



ISOMAT DECO-COLOR

Примечания

- Температура при нанесении должна быть в пределах от +5 до +30°C.
- Инструменты для нанесения и вода для смешивания должны быть идеально чистыми, чтобы избежать изменения цвета.
- Количество воды, используемой в каждой смеси, должно быть абсолютно одинаковым.
- Окончательный цвет зависит от толщины раствора, основания и преобладающих условий окружающей среды.
- Для получения желаемого цвета настоятельно рекомендуется сначала попробовать его в реальных условиях применения и дождаться высыхания раствора, чтобы увидеть реальный цвет.

ISOMAT S.A.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

ОСНОВНЫЕ ОФИСЫ - ЗАВОД:

17th км Салоники - Ar. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
Тел. 2310 576 000 Факс: 2310 576 029

w w w . i s o m a t . e u e-mail:
support@isomat.eu

компании. Поэтому пользователь сам должен убедиться в том, что выбранный продукт подходит для предполагаемого применения. Настоящая редакция данного технического описания автоматически отменяет все предыдущие, касающиеся того же продукта. |
Издание: 29.04.2022