



## Щит з/у з білими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS

VD212PD

### Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защипка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

### Розміри

Глибина встановленого виробу	92,5 mm
Внутрішня глибина	72 mm
Висота встановленого виробу	326,5 mm
Ширина встановленого виробу	294 mm
Ширина в модулях	24

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

### Обладнання

Кількість рядів в щита	2
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів в	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

**Умови використання**

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------