



Щит з/у без дверцят 4 мод. COSMOS

VD104NE

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Зовнішній монтаж |
|-------------|------------------|

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 400 В |
|--------------------|-------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 А |
|-------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|-----------------------|-----------|
| Тип закривання дверей | Без замка |
| Можливість блокування | ні |

Матеріали

| | |
|-----------|------------------|
| Колір | Білий |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Пластик |

Розміри

| | |
|------------------------------|----------|
| Глибина встановленого виробу | 71 mm |
| Внутрішня глибина | 72 mm |
| Висота встановленого виробу | 163,5 mm |
| Ширина встановленого виробу | 81,5 mm |
| Ширина в модулях | 4 |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів в щитах | 1 |
| Кількість секцій в щитах | 1 |
| Кількість рядів в | 1 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | IK07 |
| Захисне виконання ІР | IP30 |
| Клас захисту | Клас захисту II |
| Без галогену | так |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25...40 °C |
|--------------------|-------------|