

FLEXTEC 350X

Надежный, многопрофильный источник питания для максимальной универсальности.

- Технология CrossLinc™ – полная функциональность без кабелей управления.
- Удобство – интуитивно понятная панель управления упрощает настройку аппарата.
- Надежность – низкая температура и долгий срок службы компонентов даже в высокотемпературных условиях.
- Универсальность – совместим с механизмами подачи с питанием через дугу, аналоговым, цифровым или управлением CrossLinc™.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кабель питания [2,6 м]
- Фильтр SE



Процессы

MIG, порошковая проволока, РДС, TIG DC, дуговая строжка

Области применения

- Общее производство
- Техническое обслуживание и ремонт
- Кузовной ремонт / фермы
- Легкая промышленность
- Трубопроводы

Сеть питания



ВАХ



Модель	Артикульный номер	Сеть питания (50-60 Гц)	Номинальный предохранитель [А]	Номинальная мощность	Сварочный ток [А]	Масса [кг]	Размеры Ш x Д x Г (мм)	Степень защиты
Flextec® 350X Standard	K4284-1	380/460/575В	26/23/18	300/32В/100%, 350/34В/60%	5-425	43,9	477 x 356 x 673	IP23
Flextec® 350X Construction	K4283-1	3-фазн. ±10%	26/23/19	300/32В/100%, 350/34В/60%		41,7		

см. Совместимые механизмы подачи в таблице на стр. 22

FLEXTEC® 500X

Высокая производительность.

- Технология CrossLinc™ – полная функциональность без кабелей управления.
- Базовая функция импульсной сварки MIG.
- Надежность – низкая температура и долгий срок службы компонентов даже в высокотемпературных условиях.
- Удобство – интуитивно понятная панель управления упрощает настройку аппарата.
- Универсальность – совместим с механизмами подачи с питанием через дугу, аналоговым, цифровым или CrossLinc™ управлением.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кабель питания [2,6 м]
- Фильтр SE



Процессы

РДС, TIG, MIG, импульсный MIG, порошковая проволока, дуговая строжка

Области применения

- Производство
- Судостроение
- Строительство

Сеть питания



ВАХ



Модель	Артикульный номер	Сеть питания (50-60 Гц)	Номинальный предохранитель [А]	Номинальная мощность	Сварочный ток [А]	Масса [кг]	Размеры Ш x Д x Г (мм)	Степень защиты
Flextec® 500X	K3607-2	380/460/575/3-фазн. ±10%	60/50/50	500А/40В/60% 450А/38В/100%	5-500	62	477 x 356 x 699	IP23

см. Совместимые механизмы подачи в таблице на стр. 22