



SPARK



**Новинки Модельный ряд мотоциклов
2024г.**

С объёмом двигателя 200/300 куб.см.

SP200R-31 (Новинка)



SP200R-34 (Новинка)



Тип двигателя	Четырехтактный (с баланс валом)	Четырехтактный (с баланс валом)
Объём двигателя, куб.см.	196 (Feikon)	196 (Tianyi)
Мощность, л.с.	15	15
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин	7500	7500
Максимальная скорость, км/ч	95	95
Напряжение бортовой электросети, В	12	12
КПП (количество ступеней)	5	5
Тип заднего / переднего тормоза	барабанный / дисковый	барабанный / дисковый
Тип передачи	Цепная	Цепная
Расход топлива на 100 км, л	2,8	2,8
Размер передней шины	90/90-17	90/90-17
Размер задней шины	130/70-17	120/80-17
Подвеска переднего колеса	Телескопическая вилка	Телескопическая вилка
Подвеска заднего колеса	Маятниковая с моно-амортизатором	Маятниковая с двумя амортизаторами и газовой камерой
Тип топлива	Бензин	Бензин
Тип запуска	Электростартер и кикстартер	Электростартер и кикстартер

SP200R-31



Электронная панель приборов



Дорожный протектор шин



5-спицевый легкосплавный диск



Фара галогеновая с LED габаритами

SP200R-34




Электронная панель приборов



Дорожный протектор шин



5-спицевый легкосплавный диск



LED Фара с линзой

SP200R-32 (Новинка)



SP250R-32 (Новинка)



Тип двигателя	Четырехтактный (с баланс валом)	Четырехтактный (с баланс валом)
Объём двигателя, куб.см.	193 (Tianyi)	223 (Zongshen)
Мощность, л.с.	13,8	16,3
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин	7500	7500
Максимальная скорость, км/ч	95	110
Напряжение бортовой электросети, В	12	12
КПП (количество ступеней)	5	5
Тип заднего / переднего тормоза	барабанный / дисковый	барабанный / дисковый
Тип передачи	Цепная	Цепная
Расход топлива на 100 км, л	2,8	2,9
Размер передней шины	90/90-17	90/90-17
Размер задней шины	120/80-17	120/80-17
Подвеска переднего колеса	Телескопическая вилка	Телескопическая вилка
Подвеска заднего колеса	Маятниковая с двумя амортизаторами и газовой камерой	Маятниковая с двумя амортизаторами и газовой камерой
Тип топлива	Бензин	Бензин
Тип запуска	Электростартер и кикстартер	Электростартер и кикстартер

SP200R-32



Комбинированная панель приборов



Дорожный протектор шин



Масляный амортизатор с газовой камерой



Фара галогеновая с LED габаритами


SP250R-32



Электронная панель приборов



Дорожный протектор шин



Масляный амортизатор с газовой камерой



LED Фара с линзой

SP200R-33 (Новинка)



SP250R-33 (Новинка)



Тип двигателя	Четырехтактный (с баланс валом)	Четырехтактный (с баланс валом)
Объём двигателя, куб.см.	193 (Tianyi)	223 (Tianyi)
Мощность, л.с.	13,8	16,3
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин	7500	7500
Максимальная скорость, км/ч	95	110
Напряжение бортовой электросети, В	12	12
КПП (количество ступеней)	5	6
Тип заднего / переднего тормоза	дисковый / дисковый	дисковый / дисковый
Тип передачи	Цепная	Цепная
Расход топлива на 100 км, л	2,8	2,9
Размер передней шины	90/90-17	90/90-17
Размер задней шины	130/70-17	130/70-17
Подвеска переднего колеса	Перевернутая телескопическая вилка	Перевернутая телескопическая вилка
Подвеска заднего колеса	Маятниковая с моно-амортизатором	Маятниковая с моно-амортизатором
Тип топлива	Бензин	Бензин
Тип запуска	Электростартер и кикстартер	Электростартер и кикстартер

SP200R-33



Электронная панель приборов

Дорожный протектор шин и задний дисковый тормоз

Передний амортизатор перевернутого типа

LED фара с линзой



SP250R-33



Электронная панель приборов

Дорожный протектор шин и задний дисковый тормоз

Передний амортизатор перевернутого типа

LED Фара с линзой

Масляное охлаждение



SP250D-7 (Новинка)



Тип двигателя	Четырехтактный (с баланс валом)
Объем двигателя, куб.см.	249 (Zongshen)
Мощность, л.с.	21
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин	7500
Максимальная скорость, км/ч	140
Напряжение бортовой электросети, В	12
КПП (количество ступеней)	5
Тип заднего / переднего тормоза	дисковый / дисковый
Тип передачи	Цепная
Расход топлива на 100 км, л	3,2
Размер передней шины	90/90-21
Размер задней шины	120/90-18
Подвеска переднего колеса	Перевернутая телескопическая вилка
Подвеска заднего колеса	Маятниковая с моно-амортизатором
Тип топлива	Бензин
Тип запуска	Электростартер и кикстартер

SP300T-1 (Новинка)

SP300T-2 (Новинка)



Тип двигателя	Четырехтактный (с баланс валом)	Четырехтактный (с баланс валом)
Объем двигателя, куб.см.	271 (Zongshen)	271 (Zongshen)
Мощность, л.с.	27	27
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин	8500	8500
Максимальная скорость, км/ч	130	130
Напряжение бортовой электросети, В	12	12
КПП (количество ступеней)	6	6
Тип заднего / переднего тормоза	дисковый / дисковый	дисковый / дисковый
Тип передачи	Цепная	Цепная
Расход топлива на 100 км, л	3,4	3,4
Размер передней шины	110/90-17	110/90-17
Размер задней шины	130/80-17	130/80-17
Подвеска переднего колеса	Перевернутая телескопическая вилка	Перевернутая телескопическая вилка
Подвеска заднего колеса	Маятниковая с моно-амортизатором	Маятниковая с моно-амортизатором
Тип топлива	Бензин	Бензин
Тип запуска	Электростартер и кикстартер	Электростартер и кикстартер

SP250D-7



Электронная панель приборов



Протектор шин Kenda



Диск на спицах



Фара LED



Новый усиленный рычажный механизм

SP300T-1



Электронная панель приборов



Протектор шин Yuanxing



Диск на спицах



Фара LED



Масляный радиатор

SP300T-2



Электронная панель приборов



Протектор шин Yuanxing



Легкосплавный диск



Фара LED



Масляный радиатор



Спасибо за внимание!