



Розумний

2G, 3G, 4G зв'язок ¹
Підтримка сторонньої системи моніторингу ²



Простий

Plug & Play
Підтримує макс. 10 пристроїв



Надійний

IP65
Підтримка автоматичного перепідключення

Технічні характеристики	SDongleA-03-EU
Загальні дані	
Макс. кількість підтримуваних пристроїв	10
Макс. кількість підтримуваних інверторів	10
Інтерфейс підключення	USB
Інтерфейс Ethernet	Plug-and-play
Установка	LED Індикатор
Індикатор	130 x 48 x 33 мм (5.1 x 1.9 x 1.3 дюймів)
Розміри (Ш x В x Г)	90 г (0.2 фунт.)
Вага	IP65
Ступінь захисту	3.5 Вт
Параметри бездротового зв'язку	
Тип сім-карти	міні сім-карта (15 мм*25 мм)
Підтримувані стандарти та частоти	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Середовище	
Робочий діапазон температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Діапазон відносної вологості повітря	5 - 95% RH
Діапазон температур зберігання	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Макс. робоча висота	4 000 м (13,123 фут.)
Стандарти відповідності(більше інформації за запитом)	
Сертифікат	CE, Підтвердження типу для Таїланду, MIC
Сумісність з інверторами	
Модель інвертора	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0(M1) SUN2000-12/15/17/20KTL-M0(M2) SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Щоб забезпечити стабільну передачу даних, Huawei пропонує встановити 4G донгл в місцях зі стабільним мобільним сигналом (2G сигнал ≥ 4 поділок, сигнал 3G / 4G ≥ 3 поділок).

2: Стороння система управління повинна відповідати протоколу зв'язку з Huawei Smart Dongle.

3: Щоб дізнатися про список рекомендованих операторів та інформацію про підтримувані частоти, зверніться до місцевих дистрибуторів.