

ТОВ «Епоксі Україна»

04114, Україна, м.Київ, вул. Автозаводская, 83, оф.202

т. 097-560-77-77, slab.ua

info@slab.ua



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ТУ У 20.5-42072402-001:2019

KE «Slab-701»

Органолептичні показники та фізико-хімічні показники

Назва показника	Норма	
	Компонент 1	Компонент 2
Зовнішній вигляд	Низьков'язка прозора рідина. При тривалому зберіганні за температури нижче 25 °С допускається оборотний процес загустіння, помутніння і кристалізації, що відновлюється при нагріванні до 100 °С до відновлення прозорості і плинності	Затверджувач - низьков'язка прозора рідина. Можливо пожовтіння під впливом УФ
Колір	Прозорий, відповідно до зразка-еталону	
Масова частка сухого залишку, %, не менше	99,0	99,0
Епоксидний еквівалент, г/моль	196-206	-
Щільність, г/см ³ при 20° С	1,14	0,948
Динамічна в'язкість, мПа/с за температури 23-25 °С	600-900 за температури 25 °С	5-10
Температура полімеризації суміші, °С	не нижче 25	
Сфера застосування	Прозорий затверджувач! Використовується як основний шар для товстих виробів (від 2 мм до 5 см) в меблевій промисловості. Відносно пластичний первісний стан виробу, не крихкий. Реакція супроводжується майже без виділення тепла! Завдяки тривалому періоду твердіння відсутні будь-які дефекти, зокрема пухирці. Здатний твердіти при температурі від +23°С.	
Упаковка	Пластикова або металева тара (відра, каністри)	
Дата виготовлення:	12 ГРУ 2023	
Номер партії:	60/ 180	
Кількість:	264 кг	
Виробник і постачальник:	ТОВ «Епоксі Україна»	