

## Контактор магнітний 18 А 3 Р 220V 4 нормально відкритих контакту


Контактор магнітний EH-MGK-0012 ElectroHouse є керуючим пристроєм, здатним вчинити близько шести тисяч включень або виключень в годину. Він потрібний для автоматизованої комутації електромереж змінного і постійного струму і широко застосовується при автоматизації систем освітлення, вентиляції і обігріву, а також для управління різними промисловими процесами. Працює безшумно і не створює спотворень струму. Контакти механізму виготовлені з посрібленої міді. Котушка забезпечена достатньою кількістю витків і покрита оболонкою з діелектрика. Корпус виготовлений з пластика високої якості. Усі товари, що надаються, відповідають міжнародним і європейським стандартам.



### 1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Тип	Контактор
Струм котушки	
Кількість відкритих контактів	4
Захист (IP)	IP20
Кількість в упаковці	1 шт
Чистота струму	50/60 Гц
Номинальний струм I <sub>n</sub>	18 А
Напруга живлення	220 – 230 В
Кількість полюсів	3
Опір	50 Ом

### 2. Схематичне позначення



### 3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60335-2-75:2014,–ДСТУ EN 60898-2:2014,–ДСТУ EN 60947-4-1:2014,–ДСТУ EN 61009-1:2015

### 4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

### 5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

### 6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленніабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

### 7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

### 8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

### 9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак.

