



BORITEX ULTRA

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фінішного захисту і декору деревини, як, наприклад: вікна, двері, жалюзі, віконниці, паркани, панелі і оббивки, дерев'яні дачі, бесідки, садові меблі тощо. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Захист деревини від атмосферних впливів триваліший на 30%
- Багата, шовковисто-глянсова плівка покриття
- Вміст воску, що підвищує водостійкість покриття
- Захист деревини від атмосферних впливів
- Габаритна стабільність деревини
- Еластичність - захисна плівка не тріскається і не відшаровується
- Легке нанесення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКЛАД	Спеціальна алкідна зв'язувальна речовина, розчинник, прозорі мікропігменти, воски
КОЛІР	безбарвний + 11 стандартних кольорів
КОЛІРУВАННЯ	змішування стандартних кольорів, HGMIX
БЛИСК	шовковистий
ЩІЛЬНІСТЬ	0,91 г / мл
РОЗВЕДЕННЯ	Без розведення
EU VOC категорія і межі	IIA (e), 400 г/л (2010); наш продукт містить макс. 400 г/л
ПАКУВАННЯ	Стандартні кольори: 0,75 л, 2,5 л
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Термін придатності зазначений на упаковці і дійсний за умови зберігання у сухому приміщенні (+5°C до +35°C) у оригінально закритій заводській тарі.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:				
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	розведення	в'язкість	сопло	тиск
пензлик, валик	/	/		
УМОВИ РОБОТИ	температура фарби, повітря і підкладки не нижче +5°C			
ВИСИХАННЯ (T=20°C, відн. вологість повітря 65%)	Покриття сухе «на відлиг» через 7 г., міжшаровий інтервал = 24 г. Зниження температури та підвищення відносної вологості повітря подовжує час висихання.			
ВИТРАТА	Теоретична витрата на одношарове покриття: 16-20 м ² /л Практична витрата залежить від обробки і породи деревини, а також способу нанесення.			
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	TESSAROL розріджувач			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нова деревина

Вміст вологи у хвойній деревині не повинен перевищувати 15%, у листяній - 12%. Суху поверхню відшліфувати і очистити, видалити віск, смоли і олії NITRO розріджувачем

Ремонт старих покриттів

Непошкоджені покриття очистити і відшліфувати, а пошкоджені повністю видалити.



СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ПІДКЛАДКИ		ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧУВАЧ		ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
НОВА ДЕРЕВИНА	зовні	Шліфування, видалення забруднень	1x BORITEX BASE	/	2x BORITEX ULTRA
	Зовні – важкі умови		1x BORITEX BASE	1x BORITEX CLASSIC	2x BORITEX ULTRA
	Зовні – легкі умови		/	1x BORITEX CLASSIC	2x BORITEX ULTRA
	всередині		/	1x BORITEX CLASSIC	1-2x BORITEX ULTRA
	Вологі приміщення		1x BORITEX BASE		1-2x BORITEX ULTRA
СТАРІ ПОКРИТТЯ	зовні	Очищення, шліфування і видалення пошкоджених покриттів	/	/	1-2x BORITEX ULTRA
	зовні		/	Пошкоджені покриття 1x BORITEX CLASSIC	1-2x BORITEX ULTRA 1-2x BORITEX ULTRA
	всередині		/	/	1-2x BORITEX ULTRA

ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Перед застосуванням матеріал ретельно перемішати.
- Під час ремонту старих покриттів слід підбирати колір, світліший від попереднього, або змішати початковий колір з безбарвним матеріалом. Кількість шарів впливає на колір – кожний додатковий шар підсилює колір.
- Через те, що порода деревини впливає на кінцевий колір покриття, рекомендується зробити пробу на малій ділянці.