



## МЕДИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ВИСОКОГО ТИСКУ

# MEDITEC™

Новий медичний регулятор високого тиску MediTec — поєднання інновацій та традицій компанії GCE у виробництві медичного газового обладнання. Проста, ергономічна та міцна конструкція MediTec включає в себе перемикач потоку та варіант використання швидкого з'єднання, а пластиковий кожух полегшує очищення.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Інноваційна функція самоцентрування забезпечує потік газу в малоімовірному випадку, коли перемикач потоку пристрою знаходиться між двома позиціями.
- Подвійна шкала манометра — PSI та бар
- До 25 л/хв
- Сервісне обслуговування / Окрім функціональних тестів перед використанням, не вимагає спеціального технічного або сервісного обслуговування.
- Мала вага
- Можливість використання швидкоз'єднувача
- Придатний для використання в процесі реанімації та небулізації
- Відповідає вимогам стандарту ISO EN 10524-1



ТОВ "Компанія "Парк" офіційний представник GCE в Україні.

+38 (093) 033-33-66  
[info@gce.com.ua](mailto:info@gce.com.ua)  
[www.gce.com.ua](http://www.gce.com.ua)  
[www.parkgroup.com.ua](http://www.parkgroup.com.ua)

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Газ:	O <sub>2</sub> , Повітря, N <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O	
Діапазон вхідного тиску:	До 300 бар	
Номинальний вихідний тиск:	4 бари	
Діапазон потоку*:	від 0 до 2 л/хв	0;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;1;1,5;2
	від 0 до 6 л/хв	0;0,25;0,5;0,75;1;1,5;2;2,5;3;4;5;6
	від 0 до 15 л/хв	0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15
	від 0 до 25 л/хв	0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15;25
Вхідне під'єднання:	Відповідає до національних стандартів (W21.8, CGA870, CGA540 тощо)	
Вихідне під'єднання:	Наконечник для шлангу, опціонально 9/16 UNF, M12×1,25, G3/8, G1/4	
Матеріал корпусу:	Латунь	
Пластмаси:	Поліамід	
Ущільнювальні кільця:	EPDM	
Фільтр:	Спечена бронза	
Відповідність нормативам:	Відповідає Директиві 93/42/ЕЕС щодо медичного обладнання	
	Відповідає стандарту EN ISO 10524-1 (Регулятори тиску для систем подавання медичних газів)	
	Відповідає стандарту EN 1789 (Медичний транспорт та його обладнання. Автомобілі швидкої медичної допомоги)	
Класифікація:	Клас IIb	
Виробник:	GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotěboř, CZ	

\*\* Витрати визначено для 23°C і 101,3 кПа

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКУ ДЛЯ КИСНЮ (P2 = 4 БАР)

