

Bull Super



TRINCIAERBA E SARMENTI
GRASS PRUNNING / SHREDDER
BROYEUR A HERBE ET SARMENTS
AUSLEGEMULCHER

POSTERIORE
REAR MOUNTED
MONTE ARRIERE
HINTEN MONTIERT



**NOVITÀ
NEW**

Attacco a 3 punti rinforzato per :
 Sturdy three point linkage for :
 Attelage 3 points robuste pour :
 Robust Dreipunktgestänge für :
 mod. 2400-2600-2800



Attacco a 3 punti per :
 Three point linkage for :
 Attelage 3 points pour :
 Robust Dreipunktgestänge für :
 mod. 1.2-1.4-1.6-1.8-2.0-2.2





Le Trinciasarmenti BULL SUPER, grazie alla loro versatilità, possono essere impiegate per la pulizia di aree verdi (parchi, aeroporti, autostrade etc.), per la frantumazione di sarmenti nei frutteti e vigneti, nonché per la decespugliazione su terreni boschivi od incolti. L'impiego di mazze robuste consente di ottenere un residuo sfibrato e finemente trinciato.



The grass/pruning shredders BULL SUPER thanks to their versatility, they can be used both for the maintenance of green areas (such as parks, airports, motorways etc.), for the chopping of pruning in the vineyards and orchards and for cutting heavy grass and branches on woodlands and wastelands. The use of special high-strength hammers allows fine hard pruning cut.




Le broyeur BULL SUPER est une machine polyvalente qui peut être aussi bien employée pour l'entretien d'espaces verts (parcs, aéroports, autoroutes etc.), que pour le broyage de sarments dans les vergers et le vignobles, ainsi que pour le débroussaillage sur terrains boisés ou prairies. L'emploi de marteaux robustes permet d'obtenir un produit très finement broyé même sur terrains caillouteux et avec sarments de bois dur.



Die Schlegelmulcher BULL SUPER dank ihrer Vielseitigkeit können sie für die Säuberung von Grünflächen (Parks, Flughäfen, Autobahnen etc.), Für die Zerkleinerung von Rebschößlingen und Ranken in Weinbergen und Obstplantagen und von Sträuchern in Waldgebieten und auf bebauten Flächen eingesetzt werden. Die Verwendung von speziellen Schlagstöcken aus hochwiderstandsfähigem Stahl ermöglicht selbst auf steinigem Boden oder bei Stutzen von harten Holz entfaserte und Feingehschnitte Rückstände.



Telaio con cofano apribile parziale - omologato CE.
Partial rear opening frame for CE safety.
Coffre arrière partiellement ouvrable, aux normes CE.
Teilweise ausstellbares Heckgehäuse - CE konform.



Rotore con mazze per il taglio di erba e triturazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.
Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6 cm in diameter.
Rotor avec marteaux pour le broyage d'herbe et de sarments jusqu'à 5/6 cm de diamètre
Rotor mit Hammerschlegeln für Gras und Gestrüpp.
Mulchschnitt bis 5/6 cm Materialstärke.



Rasaerba interfilare per Bull Super a richiesta.
Trim mower for Bull Super on request.
Tfauchouse interligne pour Bull Super sur demande.
Auslegemäher für den Einsatz für Bull Super auf Anfrage.



Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti per Bull Super.
Hydraulic side offset standard on 3 point linkage for Bull Super.
Attelage 3 points avec déport hydraulique standard par Bull Super.
Hydraulischer Seitenverstellung Standard der 3-Punkt Aufnahme für Bull Super.

Modello Mod.								
						A	B	C
BULL Super 1200	1200 mm	HP:30/50 - kW:22/37	10	430	540	135	110	85
BULL Super 1400	1400 mm	HP:40/60 - kW:30/44	12	475	540	155	110	85
BULL Super 1600	1600 mm	HP:50/70 - kW:37/52	14	535	540	175	110	85
BULL Super 1800	1800 mm	HP:60/80 - kW:44/59	16	570	540	195	110	85
BULL Super 2000	2000 mm	HP:70/90 - kW:52/66	18	610	540	215	110	85
BULL Super 2200	2200 mm	HP:80/100 - kW:59/74	20	685	540	236	110	85
BULL Super 2400	2400 mm	HP:90/110 - kW:66/80	22	800	540	256	110	85
BULL Super 2600	2600 mm	HP:100/120 - kW:74/88	26	895	540	276	110	85
BULL Super 2800	2800 mm	HP:110/130 - kW:80/95	28	920	540	296	110	85