

Представляем вам инновационный инвертор гибридный RITAR, с мощностью 3000 Вт и напряжением 24 Вольта. Этот инвертор сочетает в себе лучшие характеристики инвертора с правильной синусоидой, инвертора автономного и инвертора сетевого, предоставляя вам надежный и гибкий источник энергии. С помощью инновационной технологии MPPT (максимальной мощности точки отслеживания) этот инвертор позволяет эффективно использовать солнечную энергию, обеспечивая оптимальное преобразование солнечных панелей в электроэнергию. Вы сможете максимизировать свою выработку энергии и сэкономить на счетах за электроэнергию.



С мощностью 3000 Вт (или 3 кВт) и возможностью работы при напряжении в диапазоне 160-275 В, этот инвертор автономный, сетевой идеально подходит для разнообразных потребительских и профессиональных приложений. Его ток заряда от 0 до 45 Ампер и выдача энергии с точной синусоидой гарантируют стабильность и надежность в работе.

Особливості:

- вибір зарядного струму максимальний 45А
- вибір типу батарей GEL, LEAD, OP-le
- підключення сонячної панелі
- контролер MPPT
- захист від перезарядки
- настінний монтаж

Характеристики:

Номинальна потужність	3000 Вт
Коефіцієнт потужності	0,95
Тип вихідного сигналу	правильна синусоїда
Вхідна напруга	- режим UPS-mode: 160 ~ 275V AC ± 5V - режим INV-mode: 100 ~ 280V AC ± 5V
Вихідна напруга	- режим UPS-mode: 198 ~ 242 V ± 4V - режим INV-mode: 120 ~ 252 V ± 4V
Вихідна напруга під час роботи від мережі AC	230V ± 10%
Частота	50Hz/60Hz
Вихідна напруга при роботі від батареї AC	220V±5V
Частота	50Hz±0,3Hz

Час перемикання	≤ 10ms
Струм заряду	0А, 5А, 10А, 20А, 30А, 45А
Вхідна напруга до контролера MPPT	32-130 V
Максимальний зарядний струм з контролером MPPT	60А
Максимальна потужність від сонячних панелей	1600 Ватт
Захист від короткого замикання	є
Аварійне вимкнення (захист від перевантаження)	є
Захист від повного розряду батареї	є
USB інтерфейс	-
RS-232 інтерфейс	є
Захист ліній зв'язку	-
Увімкнення/вимкнення звукової індикації	немає
Тип індикації	Дисплей
Тип запобіжника	термічний
Кількість розеток універсальна	1
Клемник для підключення мережі	1
Клемник для підключення навантаження	1
Тип корпусу	метал, колір чорний
Робоча температура	0 - 40°C, за вологості 95%
Розмір упаковки (Д*Ш*В), мм	690*385*428
Розмір пристрою (Д*Ш*В), мм	526*276*282
Вага	26,5 кг
Вага в упаковці	31,9 кг

Условия доставки: наложенный платеж, Новая Почта

Склад : Одесса

Акции, скидки: скопируйте ссылку на товар и отправьте на Telegram, Viber на номер 096-622-70-58. с пометкой "Акция, скидка", или звоните и получите акционное предложение или дополнительную скидку)