

Вы ищете инвертор, который объединяет в себе лучшие характеристики?
ORBUS Axpert Max - ваш идеальный выбор!

- Максимальная Мощность: 11кВт
- Входное напряжение: 48/230V
- Интересующий вас ток заряда: 150A

Насладитесь улучшенной эффективностью и надежностью благодаря технологии MPPT (Максимальная точка максимальной мощности), позволяющей извлекать максимум из солнечных панелей в диапазоне напряжения от 90 до 450 В.

Наслаждайтесь правильной синусоидой, обеспечивающей стабильное и надежное электропитание вашего дома. Этот инвертор поддерживает сетевую работу, а также работу в автономном режиме.

С ORBUS Axpert Max E 11K-48-230 вы можете с легкостью переключаться между режимами работы - от сетевого до автономного, обеспечивая надежное электропитание в любой ситуации.



Не упустите возможность улучшить свою энергетическую систему с инвертором, который предлагает 48V 5кВт, а также имеет максимальную мощность 11кВт, обеспечивая надежность и эффективность в каждом аспекте вашей энергосистемы.

- Настраиваемая светодиодная панель состояния с RGB-подсветкой
- Поддерживает функцию USB On-the-Go
- Зарезервированный порт связи для BMS
- (RS485, CAN-BUS или RS232)
- Сменная конструкция вентилятора для простоты обслуживания
- Настраиваемый таймер использования выхода AC/PV и
- расстановка приоритетов
- Выбираемый зарядный ток высокой мощности
- Выбираемый диапазон входного напряжения для дома
- техника и персональные компьютеры
- Совместимость с электросетью или входом генератора
- Дополнительный выход постоянного тока для вентилятора постоянного тока, светодиодной лампы, маршрутизатора
- и так далее

Характеристика

Номинальная мощность	11000 VA/11000 W
----------------------	------------------

ВХОД	
Напряжение	230 В переменного тока
Выбираемый диапазон напряжения	170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров); 90–280 В переменного тока (для бытовой техники)
Диапазон частот	50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение)
ВЫХОД	
Регулировка напряжения переменного тока (батареиный режим)	230 В переменного тока, 5 %
Импульсная мощность	22000 ВА
Эффективность (пиковая)	93%
Время трансформации	10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники)
Напряжение батареи	48 В постоянного тока
Напряжение плавающего заряда	54 В постоянного тока
Защита от перезарядки	63 В постоянного тока
Солнечное зарядное устройство	MPPT
Диапазон MPPT при рабочем напряжении	90 ~ 450 В постоянного тока
Максимальная мощность	Солнечного массива 11кВт
Максимальный ток солнечной зарядки	150А
Максимальный ток заряда переменного тока	150А
Максимальный ток заряда	150А
Размер	147.4 x 432.5 x 553.6 мм
Вес	18.4 кг

Условия доставки: наложенный платеж, Новая Почта

Склад : Одесса

Акции, скидки: скопируйте ссылку на товар и отправьте на Telegram, Viber на номер 096-622-70-58. с пометкой "Акция, скидка", или звоните и получите акционное предложение или дополнительную скидку)