

Ви шукаєте інвертор, який поєднує в собі найкращі характеристики? ORBUS Ахpert Max – ваш ідеальний вибір!

- Максимальна Потужність: 11кВт
- Вхідна напруга: 48/230V
- Що цікавить вас струм заряду: 150А

Насолоджуйтесь покращеною ефективністю та надійністю завдяки технології MPPT (Максимальна точка максимальної потужності), що дозволяє витягувати максимум із сонячних панелей у діапазоні напруги від 90 до 450 В.

Насолоджуйтесь правильною синусоїдою, що забезпечує стабільне та надійне електроживлення вашого будинку. Цей інвертор підтримує мережну роботу, а також в автономному режимі.

З ORBUS Ахpert Max Е 11К-48-230 ви можете легко перемикатися між режимами роботи - від мережевого до автономного, забезпечуючи надійне електроживлення в будь-якій ситуації.



Не пропустіть можливість покращити свою енергетичну систему з інвертором, який пропонує 48V 5кВт, а також має максимальну потужність 11кВт, забезпечуючи надійність та ефективність у кожному аспекті вашої енергосистеми.

- Налаштована світлодіодна панель стану з RGB-підсвічуванням
- Підтримує функцію USB On-the-Go
- Зарезервований порт зв'язку для BMS (RS485, CAN-BUS або RS232)
- Змінна конструкція вентилятора для простоти обслуговування
- Настроюваний таймер використання виходу АС/PV та розстановка пріоритетів
- Зарядний струм високої потужності, що вибирається
- Вибір діапазону вхідної напруги для будинку
- техніка та персональні комп'ютери
- Сумісність із електромережею або входом генератора
- Додатковий вихід постійного струму для вентилятора постійного струму, світлодіодної лампи, маршрутизатора
- і так далі

Характеристика

номінальна потужність	11000 VA/11000 W
ВХІД	

Напруга	230 В змінного струму
Вибір діапазону напруги	170–280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів); 90–280 В змінного струму (для побутової техніки)
Діапазон частот	50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення)
ВИХІД	
Регулювання напруги змінного струму (батареїний режим)	230 В змінного струму, 5 %
Імпульсна потужність	22000 ВА
Ефективність (пікова)	93%
Час трансформації	10 мс (для персональних комп'ютерів); 20 мс (для побутової техніки)
Напруга батареї	48 У постійного струму
Напруга плаваючого заряду	54 У постійного струму
Захист від перезарядки	63 У постійного струму
Сонячний зарядний пристрій	МРРТ
Діапазон МРРТ при робочій нарузі	90 ~ 450 В постійного струму
максимальна потужність	Сонячного масиву 1 кВт
Максимальний струм сонячної зарядки	150А
Максимальний струм заряду змінного струму	150А
Максимальний струм заряду	150А
Розмір	147.4 x 432.5 x 553.6 мм
Вага	18.4 кг

Умови доставки: післяплата, Нова Пошта

Склад : Одеса

Акції, знижки: скопіюйте посилання на товар та надішліть на Telegram, Viber на номер 096-622-70-58. з позначкою "Акція, знижка", або дзвоніть та отримайте акційну пропозицію або додаткову знижку)