

С этим инвертором у вас будет всегда под рукой надежный и высокоэффективный источник энергии. Позвольте нам рассказать вам о его ключевых преимуществах:

- Инвертор гибридный: MUST PV18-3024VPM - это источник энергии, который способен работать в разных режимах. Он подходит как для автономных систем, так и для подключения к сети.
- Правильная синусоида: Наш инвертор обеспечивает чистую и стабильную синусоиду, что гарантирует надежную работу ваших устройств и электроники.
- Инвертор сетевой и автономный: Выбирайте, как использовать ваш инвертор. Подключайтесь к сети, чтобы экономить на счетах за электроэнергию, или работайте автономно, когда это необходимо.
- Максимальная эффективность: Благодаря технологии MPPT (Максимальная Точка Мощности) с током заряда 20/30А и широким диапазоном входного напряжения (160-275V), MUST PV18-3024VPM обеспечивает высокую эффективность и максимизирует использование солнечной энергии.
- Мощность на выбор: Доступны варианты инверторов 24V с мощностью 3000W и 48V с мощностью 5000W. Выберите тот, который соответствует вашим потребностям.



Не упустите шанс обеспечить себе бесперебойное электроснабжение и сэкономить на счетах за электроэнергию. Перейдите на инновационное решение с MUST PV18-3024VPM!

### Характеристики

Номинальная мощность	3000VA / 3000W
Импульсная мощность	6000 ВА
Чистая синусоида	
Регулировка напряжения переменного тока (батарейный режим)	220–240 В переменного тока (настройка)
Эффективность инвертора (пиковая)	90% ~ 93%
Напряжение	230 В переменного тока
Выбираемый диапазон напряжения	170–280 В переменного тока (ИБП) 90–280 В переменного тока (APL) 184–253 В переменного тока (VDE)
Диапазон частот	50 Гц 60 Гц (автоматическое)

	определение)
Нормальное напряжение	24 В постоянного тока
Напряжение плавающего заряда	27.4 В постоянного тока
Защита от перезарядки	30 В постоянного тока
Диапазон напряжения МРРТ	30~120 В постоянного тока
Потребляемая мощность в режиме ожидания	2 Вт
Максимальный ток солнечной зарядки	60А
Максимальный ток заряда от сети	20 или 30А
Максимальная эффективность	98%
Максимальный ток заряда	80А
• Влажность	От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации)
Рабочая температура	0°C~50°C
Температура хранения	-15°C -60°C
Размеры машины (Ш*В*Г) (мм)	272*355*100
Размеры упаковки (Ш*В*Г) (мм)	425*390*215

Условия доставки: наложенный платеж, Новая Почта

Склад : Одесса

Акции, скидки: скопируйте ссылку на товар и отправьте на Telegram, Viber на номер 096-622-70-58. с пометкой "Акция, скидка", или звоните и получите акционное предложение или дополнительную скидку)