

З цим інвертором у вас буде завжди під рукою надійне та високоефективне джерело енергії. Дозвольте нам розповісти вам про його ключові переваги:

- Інвертор гібридний: MUST PV18-3024VPM – це джерело енергії, яке здатне працювати в різних режимах. Він підходить як для автономних систем, так і для підключення до мережі.
- Правильна синусоїда: Наш інвертор забезпечує чисту та стабільну синусоїду, що гарантує надійну роботу ваших пристроїв та електроніки.
- Інвертор мережевий та автономний: Вибирайте, як використовувати інвертор. Підключайтесь до мережі, щоб заощаджувати на рахунках за електроенергію, або працюйте автономно, коли це необхідно.
- Максимальна ефективність: Завдяки технології MPPT (Максимальна Точка Потужності) із струмом заряду 20/30А та широким діапазоном вхідної напруги (160-275V), MUST PV18-3024VPM забезпечує високу ефективність та максимізує використання сонячної енергії.
- Потужність на вибір: Доступні варіанти інверторів 24V з потужністю 3000W та 48V з потужністю 5000W. Виберіть той, який відповідає вашим потребам.



Не пропустіть шанс забезпечити собі безперебійне електропостачання та заощадити на рахунках за електроенергію. Перейдіть на інноваційне рішення з MUST PV18-3024VPM!

### Характеристики

номінальна потужність	3000VA/3000W
Імпульсна потужність	6000 ВА
Чиста синусоїда	
Регулювання напруги змінного струму (батареїний режим)	220–240 В змінного струму (налаштування)
Ефективність інвертора (пікова)	90% ~ 93%
Напруга	230 В змінного струму
Вибір діапазону напруги	170–280 В змінного струму (ДБЖ) 90–280 В змінного струму (APL) 184–253 В змінного струму (VDE)
Діапазон частот	50 Гц 60 Гц (автоматичне визначення)
Нормальна напруга	24 У постійного струму
Напруга плаваючого заряду	27.4 У постійного струму
Захист від перезарядки	30 В постійного струму

Діапазон напруги МРРТ	30~120 В постійного струму
Потужність в режимі очікування	2 Вт
Максимальний струм сонячної зарядки	60А
Максимальний струм заряду від мережі	20 або 30А
Максимальна ефективність	98%
Максимальний струм заряду	80А
• Вологість	Від 5% до 95% відносної вологості (без конденсації)
Робоча температура	0°C~50°C
Температура зберігання	-15°C -60°C
Розміри машини (Ш * В * Г) (мм)	272*355*100
Розміри упаковки (Ш * В * Г) (мм)	425*390*215

Умови доставки: післяплата, Нова Пошта

Склад : Одеса

Акції, знижки: скопіюйте посилання на товар та надішліть на Telegram, Viber на номер 096-622-70-58. з позначкою "Акція, знижка", або дзвоніть та отримайте акційну пропозицію або додаткову знижку)