

Акумулятор літієвий 230 ампер, 12 V, В, 230 ah, ампер годин, LP LiFePO4

Нові акумулятори LiFePO4 мають високу ефективність, досягаючи ККД до 94%, і здатні працювати в широкому діапазоні температур від -15 до +60°C. Ці LiFePO4 акумулятори характеризуються швидким зарядом, повною герметичністю (їх можна використовувати у будь-якому положенні) та компактними розмірами. Літієві батареї, як системи для зберігання енергії, мають високу екологічну безпеку і мають широкий спектр застосування. У порівнянні зі свинцево-кислотними акумуляторами, акумулятори LiFePO4 мають значно триваліший термін служби (у 25 разів), при цьому вони вдвічі легші і забезпечують високу струмовіддачу. Крім того, цей тип акумуляторів не становить небезпеки самозаймання і не є токсичним.



Акумулятори LiFePO4 мають дуже низький рівень саморозряду, зберігаючи 20% ємності при зберіганні більше 10 років.

Якщо ви розглядаєте акумулятори і не впевнені, який вибрати, перевагу слід віддати літій-залізо-фосфатним акумуляторам від LogicPower.

Важливо врахувати!

Акумулятор LP 12,8V - 230 Ah (2944Wh) (BMS 100A/50A) не призначений для використання як стартерний акумулятор в автомобілях, і не рекомендується його підключення до джерел безперебійного живлення.

Ми гарантуємо якість усіх акумуляторів. LiFePO4 LogicPower виробляються в Україні відповідно до передових технологій світових лідерів у галузі літієвих акумуляторів.

Характеристики

Тип	LiFePO4
Номинальна ємність, Ah	230
Номинальна ємність, mAh	230000
Накопичувальна енергія, Wh	2944
Внутрішній опір, mOm	менше 0.5
Номинальна напруга, V	12
Напруга повного заряду, V	14.6
Мінімальна напруга, V	10
Зарядна напруга (буферний режим), V	14.6
Зарядна напруга (циклічний режим), V	14.6
Максимальний струм заряду, A	50
Максимальний струм розряду, A	100
Піковий струм розряду (100 мс), A	280
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Кількість циклів до	7000

BMS	12V 4S Dis 100A Dis 100A Ch 50A
Номинал елементів	230
Кількість елементів у групі S	4
Кількість елементів у групі P	1
Температура зберігання АКБ, °C	-20 ~ +40
Робоча температура заряду, °C	0 ~ +40
Робоча температура розряду, °C	-20 ~ +60
Матеріал корпусу	пластик
Довжина, мм	480
Ширина, мм	170
Висота, мм	250
Гарантія, міс	60
Місткість, Wh	2944
вага, кг	19
Об'єм, м.куб	0.0204

Ціна: 40326 грн

Умови доставки: післяплата, Нова Пошта

Склад : Одеса