

## **Акумулятор 12 V, Вольт, 7.2 АН, Ампер Годин, гелевий АКБ, GEL, LogicPower**

Гелевий акумулятор LogicPower, 12V, В, Вольт, Volt, 7.2Ah, ампер годинника, Ач, АН , GEL АКБ, необслуговуваний, герметичний живлення для ДБЖ, СЕС, електрообладнання, систем контролю та безпеки, для дому та офісу, сонячних та вітрових установках , відеоспостереження, сигналізації, медичне обладнання; системи аварійного та автономного освітлення, електротранспорт; гольф- машини, вагонетки, човни, водний транспорт, ДБЖ, UPS для медичного обладнання - для резервного, аварійного забезпечення подачі живлення: пристрій МРТ, КТ, електрокардіографа, насоса, апарату штучної вентиляції легень, УЗД, хірургічного та реанімаційного світильника та лампи, рентген , легеневого відсмоктування, електрохірургічного апарату, інвалідного візка, обладнання автомобілів швидкої допомоги, кольпоскопа, інкубатора для новонароджених, приладів та переносок



Гелева (GEL) акумуляторна батарея – повністю герметичне джерело живлення, яке не потребує технічного обслуговування в процесі зберігання та експлуатації.

Якщо розглядати гелевий акумулятор, його переваги та недоліки, то можна зробити висновок – АКБ типу GEL значно перевершує звичайні свинцево-кислотні батареї за технічними параметрами та експлуатаційними характеристиками.

### **Переваги акумулятора гелю**

- Високий ресурс циклів заряд/роздря (1200\*) і, як наслідок, триваліший термін експлуатації (в середньому 7-8 років, залежно від умов експлуатації).
- Акумулятор можна встановлювати у житлових приміщеннях. В'язка структура електроліту та повна герметичність корпусу виключають витікання кислоти та гарантують відсутність шкідливих випарів.
- Гелеві батареї при практичному використанні показують стабільні результати під час роботи в умовах низьких (-20°C) та високих (+50°C) температур навколошнього середовища. Широкий діапазон робочих температур дозволяє використовувати GEL як акумуляторні батареї для сонячної електростанції.
- Технологія виготовлення гелевих АКБ передбачає цих батарей здатність витримувати тривалий розряд, циклічний розряд, глибокий розряд і розряд високими струмами.

- Акумулятори цього типу мають низькі показники саморозряду при тривалому зберіганні та надійний самозахист від перерозряду та надмірного заряду батареї.

### **Для чого потрібен гелевий акумулятор?**

Універсальні зовнішні акумулятори типу гелю використовують:

- У телекомунікаційних та інших системах зв'язку.
- Для обладнання систем відеоспостереження, безпеки, охоронної, протипожежної та іншої сигналізації.
- У системах безперебійного живлення серверних станцій.
- Як джерело живлення для медичного, лабораторного, торговельного та іншого спеціалізованого обладнання.
- В системах нагромадження енергії від альтернативних джерел (АКБ для сонячних батарей).
- Для забезпечення автономного чи аварійного освітлення.
- Як акумулятори для блоків безперебійного живлення та UPS.

### **Як уникнути втрати ємності акумулятора в умовах частих відключень електроенергії?**

Два важливі правила догляду за акумуляторами AGM, GEL, MG:

- Не слід часто розряжати АКБ більш ніж на 30% його ємності (врахуйте це при розрахунку ємності батареї)
- Після розрядки акумулятор необхідно повністю зарядити струмом 1/10 від ємності протягом 10 годин
- **ВАЖЛИВО!** Якщо використовується група з кількох акумуляторів, з'єднаних паралельно чи послідовно, то:
  - всі акумулятори повинні мати однакову ємність,
  - бути одного типу AGM, GEL або MG,
  - мати однакову напругу, однакову кількість циклів заряд/роздряда,
  - бути з однієї партії однієї торгової марки.

### **Характеристики**

Тип	гелевий
Номінальна ємність, Ah	7.2
Номінальна напруга, V	12
Зарядна напруга (буферний режим), V	13.5-13.8
Зарядна напруга (циклічний режим), V	14.4-14.7
Максимальний струм заряду, A	1.44
Струм короткого замикання, A	324
Пусковий струм, A	105
Тип клеми	T2
Кількість циклів до	1200
Температура зберігання АКБ, °C	-20 ~ +50
Робоча температура заряду, °C	-10 ~ +50
Робоча температура розряду, °C	-15 ~ +50
Матеріал корпуса	пластик

Довжина, мм	151
Ширина, мм	65
Висота, мм	95
Висота з клемами, мм	100
Гарантія, міс	24
вага, кг	2.05
Об'єм, м.куб	0.000975

Місцезнаходження складу: м.Київ

Доставка по Україні: Нова пошта, післяплати!

Доставка по Києву: Нова пошта або самовивіз

Дзвони прямо зараз! Дізнайся про свою знижку, знижку або СУПЕРЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримай технічну консультацію: 096-430-52-05, 066-469-68-44 (Viber, Telegram, WhatsUp)