



# ADVANCE RANGE C327

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	350x350
размеры	420x485x660h

Надежность и простота использования: это ключевые слова серии **ADVANCE**. Панель **ADVANCE** – это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Модель **C327**, доступная как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, является наиболее подходящим выбором для мытья кружек, блюд и стаканов в очень ограниченном пространстве за единственный стандартный цикл 120 секунд в версии UP.

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C327
Габ.размеры - (mm) L - P - H	420x485x660h
Кол-во кассет/час (+55°C)	30
Макс.высота бокала	240mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 13lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW 3,2lt
Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,79kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
<b>ACCESSORI</b>	
Корзина для стаканов 350x350x150мм	2
Корзина для стаканов Ø350мм	-0
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Дисплей ADVANCE	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

## C327

