

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Аксессуары для дождевателей обеспечивают невероятную гибкость при монтаже и обслуживании систем дождевателей.

## ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ SJ

### Особенности

- Уникальные поворотные угловые фитинги на обоих концах гарантируют простое размещение изделий в любой конфигурации.
- Шарнирные соединения оснащаются герметичными разъемами, обеспечивающими их надежную работу в течение длительного периода времени.  
Таблицы значений потери давления для соединений SJ см. на **стр. 254**

### Модели

- SJ-506: резьбовое соединение 1/2", длина 15 см
- SJ-7506: резьбовые соединения 1/2" x 3/4", длина 15 см
- SJ-706: резьбовое соединение 3/4", длина 15 см
- SJ-512: резьбовое соединение 1/2", длина 30 см
- SJ-7512: резьбовые соединения 1/2" x 3/4", длина 30 см
- SJ-712: резьбовое соединение 3/4", длина 30 см

### Эксплуатационные характеристики

- Номинальное давление 10 бар; 1000 кПа
- Гарантийный период: 2 года

## КОЛЕНА HUNTER СО СПИРАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ ВСТАВКОЙ

### Особенности

- Совместимы с Flex<sup>sg</sup> и изделиями других марок, которые рассчитаны на применение шарнирных соединений нестандартной конструкции
- Вставки из материала на основе полиацеталей

### Модели

- HSBE-050: наружная резьба 1/2" x колено со спиральной трубной вставкой
- HSBE-075: наружная резьба 3/4" x колено со спиральной трубной вставкой
- HSBE TOOL: инструмент для вставки

### Эксплуатационные характеристики

- Рабочее давление: до 5,5 бар; 550 кПа
- Гарантийный период: 2 года

## ТРУБЫ FLEX<sup>sg</sup>

### Особенности

- Устойчивая к излому конструкция
- Текстурированная поверхность для обеспечения надежной фиксации
- Линейный полиэтилен низкой плотности
- Соответствие стандартам ASTM D2104, D2239, D2737

### Модели

- FLEXSG: моток длиной 30 м
- FLEXSG-18: отрезки длиной 45 см

### Эксплуатационные характеристики

- Рабочее давление: до 5,5 бар; 550 кПа
- Гарантийный период: 2 года

## ЗАПОРНАЯ КРЫШКА PRO-SPRAY

### Особенности

- Используется для перекрытия разбрызгивателя Pro-Spray на период проведения обслуживания или в случае переоснащения системы с целью организации капельного полива
- Способствует поддержанию опрятного внешнего вида участка

### Модели

- 213600SP

## ЗАПОРНАЯ НАСАДКА

### Особенности

- Простой способ перекрытия систем разбрызгивателей
- Не препятствует выдвигению головок, что обеспечивает хороший обзор
- Предназначена для использования с моделями Pro-Spray и PS Ultra

### Модели

- 916400SP



Шарнирное соединение SJ

Отрезки длиной 15 или 30 см



Колено со спиральной трубной вставкой

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



Трубы FLEX<sup>sg</sup>

Отрезки длиной 30 м и 45 см  
Внутренний диаметр: 1,2 см



Запорная крышка Pro-Spray

Арт. № 213600SP



Запорная насадка

Арт. № 916400SP