

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ПЕРЕМИКАЧ ОДНОКЛАВІШНИЙ САМОЗАЖИМНИЙ БІЛИЙ ASFORA

EPH0400121

### Головна

Range	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Вимикач
Опис Виробу	Повний комплект
Тип Електричного Навантаження	Load for energy saving lamps with ballast 100 Вт
Відтінок Кольору	Білий
Тип Пакування	Упаковка

### Додаткова інформація

Монтаж Пристрою	Вбудований
Функція Перемикачання	1-полюсний на 2 напрямки
Кількість Клавіш	1,0
Діапазон Потужності	2300 Вт
Номінальний Струм	10 АХ на 250 В змінний струм
Клеми Підключення	Безгвинтові затискачі
Кількість Кабелів	2 кабель(лі)2,5 мм <sup>2</sup>
Гнучкість Кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина Зачистки Проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття Поверхні	Глянцевий
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина Проекції	15 мм
Маса Нетто	0,07165 кг

### Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 60669-1
-----------	-------------

<p>Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.</p>

Сертифікація Виробу	TSE VDE NF
Знак Якості	CE УКР
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу/Тре	IP20
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...40 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,500 см
Ширина 1 Упаковки	8,500 см
Довжина 1 Упаковки	8,500 см
Вага 1 Упаковки	72,400 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	9,500 см
Ширина 2 Упаковки	18,500 см
Довжина 2 Упаковки	27,500 см
Вага 2 Упаковки	780,000 г
Тип 3 Упаковки	S04
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	40,000 см
Довжина 3 Упаковки	60,000 см
Вага 3 Упаковки	10,224 кг

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

## Сертифікації та стандарти

Регламент <b>Reach</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива Єс <b>Rohs</b>	Відповідає виняткам
Декларація <b>Rohs</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива <b>Weee</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні