

# CUBE LINE

## C432

TYPE	Машина для мытья бокалов
LINE	CUBE LINE
BASKET	400x400
SIZE	470x535x710h



UP



ADVANCE

Надёжность и простота в использовании – это два ключевых фактора линии **CUBE**. Панель управления **UP** с кнопками сочетает в себе практичность и долговечность. Простая и чрезвычайно эффективная электронная плата дает возможность устанавливать и контролировать время полоскания и слива, температуру мойки и полоскания и соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного результата мойки. Панель **ADVANCE** (опция) является настоящей находкой для линии **CUBE** благодаря 4 циклам мойки и автоматическому циклу выгрузки (с установленным сливным насосом). На панели управления вы можете легко просматривать температуру ванны и котла, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании, здесь также находится интеллектуальная кнопка «Пуск», которая меняет цвет, отображая таким образом состояние посудомоечной машины.

Модель **C432**, доступная как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, подходит для мытья кружек, стаканов, блюдец и тарелок (при помощи специальной корзины) с полезным проходом 295мм за единственный стандартный цикл 120 секунд в версии UP.

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали **AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	CUBE LINE C432
Габ.размеры - (mm) L - P - H	470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)	30
Макс.высота бокала	275mm
Ø макс.тарелки	295mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 3,2lt
Мощность моющего насоса	0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 40 Вт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Дисплей ADVANCE	●
Дисплей ADVANCE	●
Дисплей ADVANCE	●
Дисплей ADVANCE	●
Дисплей ADVANCE	●

● ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ

## C432

