

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ БІЛА ASFORA

ERN3000121

Головна

Range	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Розетка
Конфігурація Вихідних Полюсів	2P
Опис Виробу	Повний комплект
Відтінок Кольору	Білий
Тип Пакування	Упаковка
Відтінок Кольору	білий

Додаткова інформація

Кількість Розеток	1
Монтаж Пристрою	Вбудований
Діапазон Потужності	3680 Вт
Номінальний Струм	16 А на 250 В змінний струм
Клеми Підключення	Підйомні клеми
Кількість Кабелів	2 кабель(лі)2,5 мм ²
Гнучкість Кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина Зачистки Проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки ABS + PC: Центральна плита
Покриття Поверхні	Глянцевий
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...69 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	42 мм
Глибина Проекції	10 мм
Кількість В Одному Комплекті	1
Маса Нетто	0,072 кг

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Сертифікація Виробу	SEP-BBJ TSE
---------------------	----------------

Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу/Тре	IP20
--	------

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 Упаковки	4,000 см
-------------------	----------

Ширина 1 Упаковки	8,500 см
-------------------	----------

Довжина 1 Упаковки	8,500 см
--------------------	----------

Вага 1 Упаковки	74,000 г
-----------------	----------

Тип 2 Упаковки	BB1
----------------	-----

Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
--------------------------------	----

Висота 2 Упаковки	9,500 см
-------------------	----------

Ширина 2 Упаковки	18,500 см
-------------------	-----------

Довжина 2 Упаковки	27,500 см
--------------------	-----------

Вага 2 Упаковки	819,000 г
-----------------	-----------

Тип 3 Упаковки	S04
----------------	-----

Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
--------------------------------	-----

Висота 3 Упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 Упаковки	40,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 Упаковки	60,000 см
--------------------	-----------

Вага 3 Упаковки	10,469 кг
-----------------	-----------

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні