

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА ПОДВІЙНА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ БІЛА ASFORA

ERN9700121

Головна

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Range | Asfora |
| Тип Виробу Або Компоненту | Розетка |
| Конфігурація Вихідних Полюсів | 2 x 2P |
| Опис Виробу | Повний комплект |
| Відтінок Кольору | Білий |
| Тип Пакування | Упаковка |
| Відтінок Кольору | білий |

Додаткова інформація

| | |
|------------------------------|--|
| Кількість Розеток | 2 |
| Монтаж Пристрою | Вбудований |
| Діапазон Потужності | 3680 Вт |
| Номінальний Струм | 16 А на 250 В змінний струм |
| Клеми Підключення | Підйомні клеми |
| Кількість Кабелів | 2 кабель(лі)2,5 мм ² |
| Гнучкість Кабелю | Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний |
| Довжина Зачистки Проводів | 11 мм |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки ASA + PC: Центральна плита |
| Покриття Поверхні | Глянцевий |
| Матеріал Провідника | Мідь |
| Спосіб Кріплення | Монтажні лапки 54...72 мм |
| Висота | 123 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Глибина | 46 мм |
| Глибина Проекції | 23 мм |
| Кількість В Одному Комплекті | 1 |

Навколишнє середовище

| | |
|-----------|-------------|
| Стандарти | IEC 60884-1 |
|-----------|-------------|

<p>Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.</p>

| | |
|---------------------|----------|
| Сертифікація Виробу | В Укр |
|---------------------|----------|

| | |
|--|------|
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу/Тре | IP20 |
|--|------|

Пакувальна одиниця

| | |
|----------------|-----|
| Тип 1 Упаковки | PCE |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Висота 1 Упаковки | 4,500 см |
|-------------------|----------|

| | |
|-------------------|----------|
| Ширина 1 Упаковки | 8,000 см |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Довжина 1 Упаковки | 12,500 см |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Вага 1 Упаковки | 92,300 г |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------|-----|
| Тип 2 Упаковки | BB1 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 10 |
|--------------------------------|----|

| | |
|-------------------|-----------|
| Висота 2 Упаковки | 10,000 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Ширина 2 Упаковки | 20,000 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Довжина 2 Упаковки | 31,500 см |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Вага 2 Упаковки | 1,035 кг |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------|-----|
| Тип 3 Упаковки | S04 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 50 |
|--------------------------------|----|

| | |
|-------------------|-----------|
| Висота 3 Упаковки | 30,000 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Ширина 3 Упаковки | 40,000 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Довжина 3 Упаковки | 60,000 см |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Вага 3 Упаковки | 5,539 кг |
|-----------------|----------|

Гарантія

| | |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Toxic Heavy Metal Free

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Сумісні

[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні