



Щит з/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS

VD118TD

#### Архітектура

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Зовнішній монтаж |
|-------------|------------------|

#### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 400 В |
|--------------------|-------|

#### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 А |
|-------------------|------|

#### Кришка, двері

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Тип закривання дверей | Защипка |
| Ступінь захисту IP    | 40      |
| Можливість блокування | ні      |

#### Матеріали

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Колір     | Білий            |
| Колір     | білий            |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал  | Пластик          |

#### Розміри

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Глибина встановленого виробу | 91 mm  |
| Внутрішня глибина            | 72 mm  |
| Висота встановленого виробу  | 200 mm |
| Ширина встановленого виробу  | 400 mm |
| Ширина в модулях             | 18     |

#### Монтаж

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

#### Обладнання

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Кількість рядів в щита                       | 1   |
| Кількість секцій в щита                      | 1   |
| Кількість рядів в                            | 1   |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

**Стандарти**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

**Безпека**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Захисне виконання I P | IP40            |
| Клас захисту          | Клас захисту II |
| Без галогену          | так             |

**Умови використання**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25...40 °C |
|--------------------|-------------|