



ELITECH LINE

EL51E

| | |
|--------------|---|
| Категория | Моечная машина для размещения под столешницей |
| Модели линии | ELITECH LINE |
| корзины | 500x500 |
| размеры | 585x600x815h |

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью **системы управления Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

С посудомоечной машиной **EL51E** можно мыть стаканы разных форм и размеров и 18 тарелок за цикл с Øмакс 395 мм, благодаря поставляемым корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час). Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и осуществлять частичную замену чистой воды при каждом мытье. Система обратного осмоса, **подходящие моющие средства и наклонная корзина являются отличным решением для всех заведений, для которых идеальная прозрачность стекла и автоматическая сушка являются незаменимыми элементами**.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет **очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета**. Перистальтический **электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря** точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termostop (Термостоп)** следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

| Технические характеристики | ELITECH LINE EL51E |
|---|----------------------------------|
| Габ.размеры - (мм) L - P - H | 585x600x815h |
| Кол-во кассет/час (+55°C) | Max 40 |
| Макс.высота бокала | 365mm |
| Ø макс.тарелки | 395mm |
| Противень | GN 1/1 (Special basket required) |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | 2,6kW - 24lt |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | 5,4kW - 7,3lt |
| Мощность моющего насоса | 0,52kW / 0,7Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | 5,92kW / 16A |
| Стандартное питание и напряжение | 430V3N+T - 50Hz |
| Рекомендуемый подвод воды | +55°C |
| Жесткость воды | 7±10 °f |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt GUARANTEED |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |
| Ополаскивание Acquatech system | si |
| ACCESSORI | |
| Держатель для приборов | 2 |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 1 |
| OPTIONAL | |
| Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD | ● |
| опции 230V/3+T | ● |
| Насос давления 0,5Hp | - |
| Сливной насос 32 Вт | ● |
| Тэн бойлера 9кВт | ● |
| комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель | ● |
| Комплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500 | ● |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis | ● |
| Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм | ● |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм | ● |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм | ● |
| Система открывания/закрывания дверей SOFT | ● |
| Мягкий цикл запуска | ● |
| Поддержка двойной нагрузки | ● |
| ● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается | |

EL51E

