

Эксцентрикковые полировальные машины

XFE 7-15 150

Но. д. Заказа 418.080



Эксцентрикковые полировальные машины

- + Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения
- + Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
- + Ход полирования 15 мм для высокого КПД
- + Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
- + Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" для полирования
- + Высокая плавность хода благодаря противовесу
- + Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает поверхность при обработке

Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Ход	15 мм
Частота вращения на холостом ходу	1500-4500 /мин
Число ходов на холостом ходу	3000-9000 /мин
Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Размеры (Д x В)	370 x 140 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация

1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 150	437.077
---	---------