



Щит в/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF

Подібне зображення (Показ зображень VF212TD1)



VF212TD

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
-----------------------	---------

Ступінь захисту IP	40
--------------------	----

Можливість блокування	ні
-----------------------	----

Матеріали

Колір	Білий
-------	-------

Колір	білий
-------	-------

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
-----------	------------------

Матеріал	Пластик
----------	---------

Розміри

Глибина занурення	72 mm
-------------------	-------

Глибина ніші в стіні	72 mm
----------------------	-------

Глибина встановленого виробу	97,5 mm
------------------------------	---------

Внутрішня глибина	97,5 mm
-------------------	---------

Висота встановленого виробу	418 mm
-----------------------------	--------

Висота установки	382 mm
------------------	--------

Ширина встановленого виробу	382 mm
-----------------------------	--------

Ширина в модулях	12
------------------	----

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щита	2
Кількість секцій в щита	1
Кількість рядів	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------