



Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF

VF312TD



Подібне зображення (Показ зображень VF312TD1)

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина ніші в стіні	72 mm
Глибина встановленого виробу	97,5 mm
Внутрішня глибина	97,5 mm
Висота встановленого виробу	543 mm
Висота установки	507 mm
Ширина встановленого виробу	352 mm
Ширина в модулях	12

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів щита	3
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	3
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------